

新国标扶梯安全毛刷, 扶梯防夹毛刷, 扶梯安全毛刷尽在乔梅

产品名称	新国标扶梯安全毛刷, 扶梯防夹毛刷, 扶梯安全毛刷尽在乔梅
公司名称	西安大明宫遗址区菱通电梯配件经销部
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	西安市未央区未央路5号
联系电话	029-86458652 15691930821

产品详情

乔梅电梯配件公司自主研发扶梯防夹装置，产品符合国家新国标要求。作为陕西省电梯协会会员理事单位，对电梯行业新规落实及产品质量有着强烈的责任心。我公司研发的扶梯防夹装置/电梯毛刷绝对符合新国标检测标准，以高质量低价格面向市场供应。铝合金底座的高度、强度、角度以及毛刷的高度、硬度完全符合甚至超过国家新标准；为安装方便，大小两次钻孔都配备高强度的沉头螺丝；并完全根据客户提供的梯形准确精密加工弯弧的弯度和长度。我们自产的扶梯毛刷已获得廊坊国家产品质量检测局颁发的产品合格证书，客户可无忧购买。在自动扶梯的围裙板上应当装设围裙板防夹装置。

(1)由刚性和柔性部件(例如：毛刷、橡胶型材)组成；

(2)从围裙板垂直表面起的突出量应最小为33mm，最大为50mm；(3)刚性部件应有18mm到25mm的水平突出，柔性部件的水平突出应为最小15mm，最大30mm；

(4)在倾斜区段，围裙板防夹装置的刚性部件最下缘与梯级前缘连线的垂直距离应在25mm和30mm之间；

(5)在过渡区段和水平区段，围裙板防夹装置的刚性部件最下缘与梯级表面最高位置的距离应在25mm和55mm之间；(6)刚性部件的下表面应与围裙板形成向上不小于25°的倾斜角，其上表面应与围裙板形成向下不小于25°倾斜角；(7)围裙板防夹装置的末端部分应当逐渐缩减并与围裙板平滑相连。围裙板防夹装置的端点应当位于梳齿与踏面相交线前(梯级侧)不小于50mm，最大150mm

的位置装设围裙板防夹装置。该项目不仅对新装自动扶梯，同时对在用自动扶梯也需要加装。

防夹装置尺寸示意图 Q：此扶梯毛刷是否符合国家检测标准？ A：我们乔梅电梯配件公司生产的扶梯毛刷已获得廊坊国家产品质量检测局颁发的产品合格证书，产品绝对符合国家检测标准。

Q：乔梅扶梯安全毛刷与市场上的毛刷相比优势在哪？

A：乔梅系列扶梯安全毛刷铝壳底座配有螺丝孔，螺丝安装孔使我们的安装更便捷。

乔梅系列扶梯安全毛刷上面的黑色毛以3mm呈现给用户。

乔梅系列扶梯安全毛刷底座的厚度达到50mm。

乔梅系列扶梯安全毛刷铝壳底座铝壳底座，让其看起来更美观且更耐磨。

乔梅系列扶梯安全毛刷外型小巧光滑，几乎与所有的自动扶梯和人行道的外型完美配合。

乔梅系列扶梯安全毛刷的轻巧有助于您降低运输成本并方便安装。

乔梅系列扶梯安全毛刷灵活的毛刷构造使安全刷的安装与维护更加方便简单。

乔梅系列扶梯安全毛刷的安全设计已达到全球各个地区的安全所需标准。

乔梅系列扶梯安全毛刷成功并广泛地应用在户外的地铁项目，具有防潮、防锈功能 乔梅系列扶梯安全毛

刷样式应有尽有，国内单排、双排、三排、种植、夹不锈钢等，所有扶梯标配款式均可生产。

Q：为什么市场上同材质电梯毛刷我们的价格相应偏高一点？ A：现在外面市场上的电梯毛刷基本上都不符合新国标检测要求，我们是有取得资质报告的，而且现在市面上出现的型材也不合格，新国标规定，型材的上部受力要大于900N，很多生产商基本上都没达到这要求，做得太萧薄了是不行的。我们的型材两米一根的重量能达到0.46kg以上，同比市场卖的很便宜的型材，取样调查才0.31左右，重量减轻，产品自然成本会下降，但是产品的质量自然可以想象。不合标准的电梯毛刷安装了仍然不会验收合格的。