

陶瓷电液动插板阀、陶瓷闸板阀、耐磨矿浆阀

产品名称	陶瓷电液动插板阀、陶瓷闸板阀、耐磨矿浆阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3950.00/件
规格参数	型号:PZ273TC-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273TC-10C 耐磨,对夹式陶瓷电液动插板阀、陶瓷闸板阀、耐磨矿浆阀简介:

机,电,液,仪一体化,实现现场控制,集中监控或自动控制。无级调力,运行平衡,冲击力小,运用于较高压力场合。节能,液压传动效率高达80%,阀门事体结构紧凑,体积小,无需液压泵站,可控制任意闪位并可锁定。

陶瓷电液动插板阀、陶瓷闸板阀、耐磨矿浆阀通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭,如配置传感器或数字显示装置,可进行远距离,高空的危险地区的集中或程序控制,广泛应用于冶金,电力,煤炭,矿山,水利等行业,是一种应用性强的新型更新替代

主要零部件材料

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢 陶瓷

阀杆 不锈钢

密封圈 陶瓷 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电液动刀型闸阀、刀型耐磨闸板阀、电液动刀型排渣阀性能参数

公称压力 0.6、1.0Mpa

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

电液动刀型闸阀、刀型耐磨闸板阀、电液动刀型排渣阀外型尺寸

Mpa DN L D D1 D2 H N-M D0

1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180

65 46 180 145 120 360 4-M16 180

80 46 195 160 135 390 4-M16 220

100 52 215 180 155 440 8-M16 220

125 56 245 210 185 510 8-M16 230

150 56 280 240 210 600 8-M20 280

200 60 335 295 265 700 8-M20 360

250 68 390 350 320 840 12-M20 360

300 78 440 400 368 960 12-M20 400

350 78 500 460 428 1110 16-M20 400

400 102 565 515 482 1250 16-M22 400

450 114 615 565 532 1380 20-M22 530

500 127 670 620 585 1530 20-M22 530

600 154 780 725 685 1800 20-M27 600

700 165 895 840 800 2150 24-M27 600

800 190 1010 950 898 2420 24-M30 680

900 203 1110 1050 1005 2680 28-M30 680

1000 216 1220 1160 1115 3100 28-M30 700

1200 254 1450 1380 1325 3450 32-M36 800