

TO1000PM移动柴油泵站1000方流量

产品名称	TO1000PM移动柴油泵站1000方流量
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO1000PM 品牌:大泽动力 类型:1000方自吸柴油水泵
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO1000PM移动柴油泵站1000方流量适用于无固定泵站、无电源地区排水，城市道路、公路隧道排水，消防应急供水防洪抢险，淹没地区排水，江河湖泊、水库、海洋水环境治理，农业抗旱供水、临时调水，作为泵站的补充、应急抽排水等领域，特别适用于城市内涝排水作业。

防洪抢险车可以快速灵活到达应用场所，在短时间内把急需用水输送到使用目的地，TO1000PM移动柴油泵站1000方或是把城市道路或者机场的积水在紧急情况下短时间内进行抽水、排水、达到防洪救灾保护人民群众生命财产很好的目的。

是更新的节能新产品，主要用于农田灌溉、农村灌溉、农业灌溉、排水泵站、雨水泵泵站、排灌排涝、防洪防汛、防洪排涝、抗旱减灾等，性能先进，运行平稳，很好可靠。该型泵采用国家标准规范设计，泵的系列化、标准化、通用化程度高，同时，在设计中采用了新材质、新结构，可用于多种介质的输送，S型系列中开泵*，性能突出明显同行中开泵水平。

型号:TO1000PM

品牌:大泽

流量: 1000立方/H

吸成: 6m

扬程: 14m

进水口径: 12寸

出水口径: 12寸

发动机型号: TO900DZ

燃油类型 :柴油

转速: 1500r/min

气缸数: 六缸

功率 : 100KW

冷却方式: 闭式水冷

油耗: 206g/kw.h

启动方式: 电启动

效率 :80%

移动拖车: 配带

防雨罩: 配带

参考尺寸: 参考重量

重量 ; kg 1800kg

尺寸mm 3300*1600*1850

自吸泵的工作原理是：水泵启动前先在泵壳内灌满水（或泵壳内自身存有水）。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向蜗壳，这时入口形成真空，使进水逆止门打开，吸入管内的空气进入泵内，并经叶轮槽道到达外缘。自吸泵属自吸式离心泵，它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长，并有较强的自吸能力等优点。管路不需安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引液忌。不同液体可采用不同材质卦吸泵