

干燥箱价格供应信息-精密干燥设备-电热鼓风干燥箱构造-供应商

产品名称	干燥箱价格供应信息-精密干燥设备-电热鼓风干燥箱构造-供应商
公司名称	鹤壁市鑫运仪器设备有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	
公司地址	鹤壁市山城区红旗街西段鹤煤技校对面
联系电话	86-03926911343 18603920872

产品详情

101-1A型[电热鼓风干燥箱](#)/数显电热鼓风干燥箱/101a鼓风干燥箱/干燥箱/101型电热鼓风干燥箱

用途概述 电热鼓风干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计能够向内部充入惰性气体特别是一些复杂的物品也能进行快速干燥。产品特点

- 1.带定时功能的数显微电脑温度控制器干燥箱控温精确可靠。
- 2.长方体工作室干燥箱使有效容积达到最大。
- 3.钢化、干燥箱防弹双层玻璃门观察工作室内部物体一目了然。
- 4.箱门闭合松紧能调节整体成型的硅橡胶门密封圈确保箱内高真空度。
- 5.工作室采用不锈钢板或拉丝板制成干燥箱确保产品经久耐用。
- 6.带有“D”系列为智能型时段可编程序液晶控制器 7.带有“LC”系列可真空显示屏控

使用说明 1. 用户需要按装采用刀闸、或空气开关，在安装前，请检查电源元器件是否有损坏现象，并检查箱体对地接线是否接好，安装电源线，红色导线接相线，白色箱导线接中性线，黑色或绿色导线接地或接零线。

2. 开启“电源”开关，此时电压表指示电源电压值，请查看电源电压值是否正确。 3. 温度设定：将温控调节仪或数显温控仪设定至您所需温度后，开启加热开关。此时温控调节仪或数显温控仪绿色指示灯亮，表示加热器工作，开始升温，当温度达到设定所需温度时，温控调节仪或数显温控仪红色指示灯亮表示加热器不在工作了，并进入恒温阶段。

4. 本箱加热器是由加热管为加热源，当加热器断电后，电热管本身余热，

101系列电热鼓风干燥箱

[电热鼓风干燥箱](#)

适用于测定煤中水分、烘干物品、干燥处理及其它加热之用。本设备采用数字显示，自动控制温度，控温灵敏、测温准确、操作简便，工作温度可在室温300 之间任意设定，能自动切断电源，

保护设备及试样。

该电热鼓风干燥箱技术参数：

项目	单位	TX101-1A	TX101-2A	TX101-3A	TX101-4A
温度范围		50 ~ 250(可以使用到300)			
温度波动		± 1.0	± 1.0	± 1.0	± 1.0
电源电压	V	220	220	380	380
加热功率	kW	3.0	3.5	6.6	8
工作室尺寸	mm	350 × 450 × 450	450 × 550 × 550	500 × 600 × 750	800 × 800 × 1000

鹤壁市鑫运仪器设备有限公司

联系人：张慧

销售电话：0392-6911343 3215343

传 真：0392-3215343

移动电话：18603920872

邮 箱：hnhbxxyq@163.com

网址：www.hbxinyun.com