

## 2013优质轴向型内压波纹补偿器

产品名称	2013优质轴向型内压波纹补偿器
公司名称	泰州华业管道设备制造有限公司
价格	800.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州姜庄镇新龙村
联系电话	0523-88690306 13952680677

### 产品详情

轴向型内压式波纹补偿器技术参数表 泰州华业管道设备制造有限公司轴向型内压波纹补偿器技术参数表  
举例：0.6TWY500 × 8JB

表示：公称通径为500mm，工作压力为0.6MPa(6kg/cm<sup>2</sup>)波数为8个，不锈钢管连接的蒸汽管道补偿器。

注：疏水口的设置按用户要求。 二、蒸汽管道补偿器（蒸汽管道波纹膨胀节）使用说明：

主要吸收轴向位移，具有补偿量大、保温性能好、残余介质可以排除等优点。

三、蒸汽管道补偿器对支座作用力的计算：（不考虑温度对补偿量及刚度的修正）

例：一碳钢管路，公称通径500mm，工作压力0.6MPa；介质温度350 °C，环境最低温度-10 °C，安装温度为20 °C，管线长如图，疲劳破坏次数要求3000次。要安装一外压补偿器，试计算补偿器对支座的作用力。蒸汽管道膨胀节一般安装位置如下（图示）：轴向型内压式波纹补偿器技术参数（二）