

莱钢热轧英标H型钢UB406x178x67材质S355JR

产品名称	莱钢热轧英标H型钢UB406x178x67材质S355JR
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	材质:S355JR/355J0 型号:UB406*178*67 产地:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

基础参数：

品名：英标H型钢

规格:UB406*178*67

尺寸：409.4x178.8x8.8x14.3

材质：S355JR/355J0

米长：12米

米重：67.1kg

厂家：莱钢/日照/马钢

执行标准：EN10025

用途范围：

主要用于：各种民用和工业建筑结构;各种大跨度的工业厂房和现代化高层建筑，尤其是地震活动频繁地区和高温工作条件下的工业厂房;要求承载能力大、截面稳定性好、跨度大的大型桥梁;重型设备;高速公路;舰船骨架;矿山支护;地基处理和堤坝工程;各种机器构件

公司简介：

上海铸然实业发展有限公司注册地址位于上海市宝山区真陈路1000号6楼A座1室，注册机关为宝山区市场监督管理局，法人代表为詹仙华，经营范围包括钢材、建筑装潢材料、冶金炉料（除专项规定）、五金

交家电、橡塑制品批兼零；室内装潢服务；商务信息咨询服务；从事货物及技术的进出口业务

英标H型钢简介：

H型钢的翼缘内外侧平行或接近于平行，翼缘端部呈直角，因此而得名平行翼缘工字钢。H型钢的腹板厚度比腹板同样高的普通工字钢小，翼缘宽度比腹板同样高的普通工字钢大，因此又得名宽缘工字钢。由形状所决定，H型钢的截面模数、惯性矩及相应的强度均明显优于同样单重的普通工字钢。用在不同要求的金属结构中，不论是承受弯曲力矩、压力负荷、偏心负荷都显示出它的优越性能，可较普通工字钢大大提高承载能力，节约金属10%~40%。H型钢的翼缘宽、腹板薄、规格多、使用灵活，用于各种桁架结构中可节约金属15%~20%。由于其翼缘内外侧平行，缘端呈直角，便于拼装组合成各种构件，从而可节约焊接、铆接工作量25%左右，能大大加快工程的建设速度，缩短工期。

英标H型钢规格：

英标H型钢	UB406*140*39	S355JR/355J0	
英标H型钢	UB406*140*46	S355JR/355J0	
英标H型钢	UB406*178*54	S355JR/355J0	
英标H型钢	UB406*178*60	S355JR/355J0	

英标H型钢	UB406*178*67	S355JR/355J0	
英标H型钢	UB406*178*74	S355JR/355J0	