

# 高压灭菌锅 高压蒸汽灭菌器 压力蒸汽灭菌器 灭菌锅

产品名称	高压灭菌锅 高压蒸汽灭菌器 压力蒸汽灭菌器 灭菌锅
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	368.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区娄葑镇群星三路88号
联系电话	13913257976

## 产品详情

网上标价为26cm 高压灭菌器价，其它型号请致电咨询，谢谢！

### 26cm 高压灭菌器

本灭菌器系利用加压和饱和蒸汽对医疗器械、敷料、玻璃器皿等进行消毒灭菌的设备，小型压力蒸气灭菌器是为解决基层医疗单位的消毒问题，全面提高医疗质量，确保初级卫生保健工作的全面实施而设计。该产品消毒具有良好的热力穿透性，能使消毒物品迅速潮润和加热，达到消毒灭菌的效果。它小巧轻便，操作简易，接上电源或外加热即可消毒，消毒后取出桶可直接使用，不需另换容器，是乡镇卫生院、村卫生诊所、个体所、厂矿医务室理想的消毒设备。

- 1、盖上装有工作压力为0.14mpa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165mpa的放汽阀，使用安全，性能可靠
- 2、盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确。
- 3、盖上安全阀的起闭压力为0.14-0.165mpa，能自行排汽并关闭，使器内的压力和温度保持在规定范围，当器内汽压在0.165mpa时，器内最高温度能达到128度（摄氏）。

消毒物类	消毒所需保温蒸气压力(表压)	饱和蒸气相对温度
橡胶类	15 0.105-0.11	121
敷料类	30-45 0.105-0.14	121-126
器皿类	15 0.105-0.14	121-126
器械类	10 0.105-0.14	121-126

- 1.放汽阀2.锅盖3.排汽管4.三脚搁架5.压力表6.安全阀7.消毒桶8.锅体9.电热管

## 28cm手提式压力蒸汽消毒器

本灭菌器系列利用加压的饱和蒸汽对医疗器械、敷料、药液、玻璃器皿等进行消毒灭菌的设备。具有：效果优良、操作简易、安全可靠、携带方便等特点。适合一般小型医疗、化验等单位使用。

主体和盖采用优质铝合金低压浇铸工艺，消毒桶用压延工艺。消毒桶直径28厘米，深25厘米，容积17升。盖上装有工作压力为0.14mpa的安全阀，性能可靠。配备压力表、放气阀。

净重：12公斤

毛重：14公斤

运输体积：45 × 43 × 51厘米（每箱1台）

使用方法堆放：将待消毒的物品，予以妥善包扎、顺序地、相互之间留有间隙地、放置在消毒桶内的筛板上。这样，有利于蒸气的穿透，提高灭菌效果。

## lx-c35l立式灭菌器

本灭菌器是利用压力饱和蒸汽对物品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位；对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，也适用于高原地区作蒸餐设备和企事业单位制取高质量饮用水，也可作为制取高温蒸汽源设备。结构特点:1. 本灭菌器具有造型新颖、体积小、灭菌器容积大、升温快等特点。2. 灭菌器主体采用优质不锈钢特制，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、机械性能强、易保养等优点。3. 灭菌器上装有安全阀、放汽阀各一个，当蒸汽压力达到0.14 - 0.165 mpa时,安全阀能自动释放过高的压力,本消毒器由于具备双保险功能,从而具备更可靠的安全性。4. 灭菌器设有消毒灭菌计时器，当消毒灭菌达到预置的保温时间，计时器会自动关闭加热电源，指示灯亮，以告消毒灭菌工作已终止。5. 灭菌器设有过载漏电保护器，在线路上出现漏电或发生过高电压时能自动切断电源，以确保安全性。6. 灭菌器底部设有四个万向轮子，能轻便移动使用位置。技术参数：消毒容积：35l电源/电压：220v50hz功率：2.5kw计时范围:0-80min最高工作压力:0.165mpa额定工作温度:125 消毒内筒尺寸：280 × 500重量:40kg体积:480mm × 460mm × 850mm

## yxq-sg46-280s手提式蒸汽灭菌器

手提式灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业，科研，农业等单位，对医疗器械，敷料，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点：煤电两用型材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢sus304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀超

压自泄0.145-0.165mpa最高工作温度(126 -128 )双刻度二类计数压力表自涨式密封圈煤电两用加热方式  
技术参数：容积：18l最高工作温度：126 -128 最高工作压力：0.145-0.165mpa功率：2kw电源：220v ± 10%/50hz ± 2%外型尺寸(mm)：d=390,h=470

yxq-ls-30sii 30l立式压力蒸汽灭菌器	容积：30l
	最高工作温度： 126
	最高工作压力0. 14mpa
	功率：2kw
	电源：220v ± 10 %/50hz ± 2%
	外型尺寸(mm) ：404*404*810
	内腔尺寸(mm) ：300*400
	提篮尺寸(mm) ：280*360*1个

dsx-280a不锈钢手提式压力蒸汽灭菌器（电热型）

内胆容积：18l

仪器材质：整机全不锈钢

电源功率：220v , 2kw

仪器体积：420 × 420 × 600mm

仪器重量：12kg

产品说明

移位式快开盖结构

超压自泄0.145-0.165mpa

最高工作温度126 -128

双刻度二类读数压力表

自涨式密封

压力自锁盖装置

全不锈钢材料

电加热方式

操作简便、安全可靠

### ldzx-30fa不锈钢立式压力蒸汽灭菌器

产品说明：	超压自泄0.145-0.165mpa 温度任意设定（116 -127 ） 时间任意设定（0-70分钟） 断水保护控制 指示灯显示工作状态 自涨式密封 双刻度二类读数压力表 操作简便、安全可靠						
技术参数：	型号	容积	电源	功率	灭菌室设计 体积	重量	体积
	ldzx-30fa	30l	220v	3kw	350 × 330	60kg	580 × 580 × 1000

### ldzx-50fa不锈钢立式灭菌器

超压自泄0.145-0.165mpa 温度任意设定116 -127 时间任意设定0-70分钟 断水保护控制 指示灯显示工作状态 自涨式密封 双刻度二类读数压力表 操作简便、安全可靠

型号	容积	电源	功率	灭菌室设计体 积	重量	体积
ldzx-50fa	50l	220v	3.5kw	350 × 520	75kg	600 × 580 × 110 0

### ldzx-75kb 75升不锈钢立式压力蒸汽灭菌器

手轮式快开门结构 电脑控制自动循环灭菌程序 数码窗液晶显示工作状态 压力安全联锁装置 温度任意设定（50 -126 ） 时间任意设定（0-99小时） 超压自泄0.145-0.165mpa 灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 操作简便、安全可靠

型号	容积	电源	功率	灭菌室设计体积	重量	体积
ldzx-75kb	75l	220v/	3.5kw/	388 × 650	90kg	600

xfS-260a 8l不锈钢手提式压力蒸汽灭菌器

移位式快开盖结构 超压自泄0.145-0.165mpa 最高工作温度126 -128 双刻度二类读数压力表 自  
涨式密封 压力自锁盖装置 不锈钢材料 :加热方式:260a为煤电两用加热 操作简便、安全可靠

型号	容积	电源	功率	重量
xfS-260a	8l	220v	2.0kw	11kg

ym50ai 50l不锈钢电热蒸汽灭菌器

消毒桶尺寸: $\phi$ 350 × 665
控制温度:121 ~ 124
售前可选126 ~ 129
容积 : 50l
适用电源 : 220v ± 10%50hz
功率 : 3kva
控制压力 : ( 0.1 p 0.125售前可选 ) 0.14 p 0.165mpa
“ ai ” 尾缀为彩色喷塑钢板和钢管框架的移盖结构