

被动防护网一般安装在哪里 sns主动防护网特点

产品名称	被动防护网一般安装在哪里 sns主动防护网特点
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

被动防护网一般安装在哪里 sns主动防护网特点，【型号齐全】我公司大量生产边坡防护网各类型号，仓库内存有846667平方米的边坡防护网现货，主动防护网有GPS1、GPS2，被动防护网有RX-025, RX-050, RX-075, RXI-025, RXI-050, RXI-075, RXI-100, RXI-150, RXI-200.

被动防护网一般安装在哪里 sns主动防护网特点，【型号齐全】主动防护网系统除主要用作崩塌落石防护外，还可用作飞石防护。边坡防护网：:钢丝格栅的安装：钢丝格栅必须位于系统底层并紧帖坡面，即支撑绳应在其下方;并沿支撑绳铺挂，每两格(即上下或左右)铺设两丝格栅。钢丝格栅网块间搭接宽度不小于10 cm。

扎结：钢丝格栅网块间用直径不小于小1.2mm的铁丝扎结。缝合钢丝格栅网与支撑绳间用小2.2mm扎丝扎结，扎结点间距不大于1 m，柔性防护网报价，铺设边界处钢丝格栅网反向折叠宽度不小于20cm。钢绳网的安装：钢绳网编织一般均应满足规定，材质强度不低于1770Mpa的6×19+1WS结构类型的高强度钢芯钢丝绳。

柔性防护网的主要使用的原材料就是钢丝绳，而决定钢丝绳的价格呢，又是盘条的价格。所以大家平时关注一下盘条的价格的涨幅，就知道了这个柔性防护网的市场价会不会大涨或是大跌了。

其实我们厂家是决定不了这个产品价格的，我们也是从钢铁厂里面采购这个钢丝绳，然后我们加工成柔性防护网，每平米的加工费也就几毛钱而已，我们的利润每平米也是几毛钱而已。所以很多客户还价的时候都会使劲的往下砍，其实您要知道，这跟买衣服可不一样，咱们这个产品也是薄利多销的。

可能有的厂家报价的时候会虚高，但是我公司的报价都是比较切合实际的。还是您再询价的时候一定要了解清楚，产品的丝径、孔径、上锌量等等，这些都是决定价格的重要因素。不要一味的就跟厂家直接要价格，那么厂家给你的价格是不是你图纸上的规格要求呢，这些你要了解清楚。

包塑主动防护网相较于GPS2主动防护网，包塑主动防护网在热镀钢丝绳表面采用了热敷性PE裹塑，包塑使得主动防护网耐腐蚀性得以提高，延长了使用寿命。并且包塑主动防护网有多种色彩选择

，能很好的和坡面背景相融合，降低主动防护网的色彩反差和视觉污染。

TECCO网系统是主动防护系统的一个产品，承载能力是普通钢丝格栅的3-5倍，适用范围：土质边坡、类土质边坡、强风化的岩质边坡的加固或落石围护。对坡面形态无特殊要求，不破坏和改变坡面原有的地貌和植被条件，同时还给人工绿化保留了必要的条件。

通过钢筋和或钢丝绳锚杆、专用锚垫板以及必要时的边沿支撑绳等固定方式，作为系统主要构成的柔性网覆盖在有潜在地质灾害的坡面上，适用于具有坍塌、崩塌、浅层滑动、危岩落石等潜在地质灾害的土质或岩石边坡加固和防护。