

优惠供应经济型环氧砂浆地坪

产品名称	优惠供应经济型环氧砂浆地坪
公司名称	杭州飞德环氧地坪工程有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	
公司地址	杭州余杭经济技术开发区晶品阁2栋
联系电话	0571-82361581 13666618628

产品详情

[杭州飞德地坪公司专业提供：薄涂型/滚涂型/平涂型/防尘型/防腐型/经济型/环保型/砂浆型/耐磨型/光亮型/自流平型/防静电型环氧树脂地坪漆/杭州飞德环氧树脂地坪特性/浙江车间环氧耐磨地坪漆施工方案/环氧树脂停车场地坪施工/车间环氧树脂地坪漆报价/环氧树脂砂浆自流平漆方案/环氧树脂防静电滚涂地坪案例/环氧树脂滚涂地板漆工程/环氧树脂薄涂地坪漆批发价格/浙江厂房环氧树脂地坪漆施工方法/浙江飞德环氧砂浆工业地板漆施工步骤：](#)

1. [素地处理](#)：基础素地以水泥粉光面或磨石地为准；

素地需养生28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去；

用[环氧砂浆](#)补平地面；素地之油污需澈底清洗干净；施工前需保持施工素地之干燥和清洁；

2. [底涂层](#)：[施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；](#)

[需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成；](#)

[底涂层养生硬化时间约8小时以上。](#) 3. [中涂层](#)：

[施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确的比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；](#)

[将混合完成的树脂适量加入石英砂；使用镬刀将材料均匀涂布；](#)

[混合完成材料需30分钟以内施工完成；施工交接处做好交接处理；](#)

[中涂层养生硬化时间约8小时以上。](#) 4. [批土层](#)：[依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；](#)

[使用批刀将材料涂布均匀；混合完成材料需30分钟内施工完成；](#)

[批土养生硬化时间约8小时以上；](#)

[视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。](#) 5. [面涂层](#)：

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除； 使用前主剂先搅拌均匀；

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌； 使用滚筒或

镘刀将材料均匀涂布混合完成材料需30分钟以内施工完成； 施工交接处需做好交接处理；

施工完成后，24小时后方可上人，72小时后方可重压（以250C为准，低温时开放时间需适度延长）

服务宗旨：诚实+诚信+质量=产品 包工包料 价格优惠 全国各地施工 免费维修一年 终身售后服务

欢迎各界朋友光临我司网站<http://www.hzfdzs.com>了解更多我司产品！

电子邮箱: feide88@126.com 公司QQ: [10595 10385](https://www.qq.com/) QQ:[10592 36908](https://www.qq.com/)

电话：[0571-8236 1581](tel:0571-82361581) 传真：[0571-8236 1561](tel:0571-82361561) 联系人：[尹经理136 666 18628](tel:13666618628)