

衡水车库门厂盛宇，专业维修车库门，提供车库门配件

产品名称	衡水车库门厂盛宇，专业维修车库门，提供车库门配件
公司名称	河北衡水盛宇门业制造厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水武邑花园东路65号
联系电话	0318-5715010 13932880089

产品详情

衡水车库门厂盛宇，专业维修车库门，提供车库门配件 车库门可以安装防盗、安全系统：如降遇阻力反弹系统，该设施能让门体遇阻力停止，既保护人身与车辆进出安全，又保护门的可靠使用；红外线传感器控制系统，有效保障人、车辆、宠物的进出安全；防盗报警系统，当有人撬门时高音喇叭将发出警报，保护安全。同时设有停电备用电池工作功能，停电后无需手动开门。 实木车库门

(又称为钢木车库门)的特点(防夹手结构)：实木车库门结构采用2.0毫米钢架结构，输入最新防夹手设计元素每一块门板采用上下两条钢板，用冷轧设备加工成防夹手形状，开槽后的实木门板嵌入钢架内，竖档和防夹手钢结构之间采用点焊设备连接，焊点平整牢固。钢木车库门有述优点：1、钢木库门门板正面为实木，实木门板的背面为“田”字形钢架，结合了钢的牢固，实木的自然风格，提升别墅档次，与别墅的风格自然融为一体。

2、钢木车库门的受力点全部在钢架上，实木面板嵌入钢架内，在大大增加了钢木车库门的使用寿命。3、钢木车库门的实木门板是通过开槽后，嵌入到钢架上，且每一块实木板之间也是有凸凹结构，榫接为一体。车库门整体为无钉固定结构，既解决了实木的变形问题，也防止了因钉子的生锈而应响门板联接。4、在门板所有结构中，门板之间及钢架与门板之间全部为无钉结构，在门板运动中，不会因产生松动、变形，门板结构牢固、合理。5、实木门板表油漆采用户外耐候漆，可以根据别墅特点，选用风格相配的色彩，钢实车库门门板造形也可适合别墅的定位，整体可以做到有机结合为一体，为别墅增添价值。实木结构门门板厚度为20mm，门体整体厚度55mm，面板采用防腐处理和高温脱水处理的优质实木，设计新颖，美观大方，又不失实用性。天然的木纹纹理和色泽，透着古典风格，对崇尚回归自然的装修风格的家庭来说，无疑是最佳的选择。实木门自古以来就透着一种温情，不仅外观华丽，雕刻精美，而且款式多样，个性化的设计可以满足不同的客户需要。

木材的选择：老美松、桧木、胡桃木、沙比利等进口实木。编辑本段方案 实木门不开裂方案如下：1、首先是有设置遮雨篷，雨水可以直接淋到门上；2、

门板涨缩除了受自然环境的影响以外，还与材料本身的变形程度有关；3、

可以采用变形较小的材料，并且控制好材料的含水率；4、根据当地的自然气候条件，我们生产门扇的木材要进行烘干处理，并且要回潮一周以上，给材料足够的养生期，使材料的含水率稳定在12%左右，然后再开始开料加5、另外生产过程中材料的含水率也要控制好，从开料到半成品直至较交油漆前均需保证材率料不吸潮，含水率不上升。这就需要材料及时放入恒温房以保持木材的含水率不上升。6、在制作工艺上，通过不同结的的隼接结构，在门结构最重要的地可以变形地方，加入防变形胶条，这样把变形变为最小。不会应响取门的外观及使用。编辑本段安装注意事项 为了确保您的安全，减少事故发生

- ，安装之前请您务必详尽地阅读安装使用手册，并严格按照安装使用手册提示的步骤进行操作。如果您在操作中遇到疑难问题，请您咨询专业安装人员或经销商。
- 1) 安装时务必请安装人员对门体进行检查，只允许在平衡良好的门体上安装开门机，否则可能造成严重的后果。
 - 2) 门体正在运行时，严禁人或物体从门体下方通过，或在门体下方停留。
 - 3) 禁止在看不到门体运行情况的地方操作遥控器，以免造成安全事故或车库门误开。
 - 4) 门体两侧水平导轨末端应加机械限位装置，防止门体滑出。