

视频线SYV-75-5

产品名称	视频线SYV-75-5
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

视频线SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细.

SYV为铜芯实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套视频同轴电缆,75-5为其中的一个规格,75代表阻抗性能为75欧姆,-5代表线径。

一般用于视频监控系统、闭路电视监控系统等SYV——实心聚乙烯绝缘，PVC护套，国标代号是射频电缆——又叫“视频电缆”；传输的是视频基带信号，所谓视频基带信号是利用同轴电缆的0-6MHz传输视频信号，对其不做任何处理。其优点是：价格低廉，传输图象质量高，架设方便。缺点是：传输距离近（200-500米）星型不线（布线复杂），对于系统施工量大，远距离传输的图象质量无法保障，维护不便，扩展性差。SYWV——聚乙烯物理发泡绝缘，PVC护套，国标代号是射频电缆；传输的是射频信号，及经过调制的视频信号，在有线电视网络中运用，它的带宽是0-1000MHz,随着安防产业的发展，出现了“共缆监控”，用一路就能解决多点的监控信号传输。SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细.监控中常用的视频线主要是SYV75-3和SYV75-5两种.如果要传输视频信号不是在200米内可以用SYV75-3,如果在350米范围内就可以用SYV75-5.发泡线就是有线电视线,其型号是SYWV.理论上是两者可以相互通用的,可是在实际运用当中其差别较大.因为有线电视线外边的屏蔽线很少,而且是SYV包装规格、型号SYV-75-3 (3C-2V) (64编+AL)1/0.50 200/300/500米SYV-75-3 (3C-2V) (64编+AL)10/0.15 200/300/500米SYV-75-3 (3C-2V) (96编+AL)1/0.50 200/300/500米SYV-75-3 (3C-2V) (96编+AL)10/0.15 200/300/500米SYV-75-5 (5C-2V) (96编+AL)1/0.80 200/300/500米SYV-75-5 (5C-2V) (96编+AL)12/0.20 200/300/500米SYV-75-5 (5C-2V) (128编+AL)1/0.80 200/300/500米SYV-75-5 (5C-2V) (128编+AL)12/0.20 200/300/500米SYV-75-5 (5C-2V) (144编+AL)1/0.80 200/300/500米SYV-75-5 (5C-2V) (144编+AL)12/0.20 200/300/500米RG-58/U(96编+AL)28/0.15 200/300/500米RG-58/U(128编+AL)28/0.15 200/300/500米SYV-75-4 (RG-59) (72编+AL)1/0.643 200/300/500米SYV-75-4 (RG-59) (72编+AL)16/0.15 200/300/500米除以上规格我公司还可以根据客户需要进行定制，电源+控制+视频传输复合缆，光电复合缆等SYV75-5是什么线SYV为铜芯实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套视频同轴电缆75-5为其中的一个规格，75代表阻抗性能为75欧姆，-5代表线径。SYV75-5，内导体结构1/0.75(mm)，PE绝缘，PVC护套，外径7.0(mm)，黑色。该产品具有抗干

抗性良好，阻抗均匀 防潮能力好，使用寿命长 低衰减，低电容 高传输，结构稳定 等特性主要用于视频监控系统、公共天线、闭路电视监控系统、无线电通讯、传输系统及单向系统控制或高频率机器内部配线执行标准为：奋进达企业标准及标准：GB/T 14864-1993奋进达专业生产各种电线电缆,如需要的还可以订做特殊规格线.SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细.5为线径5MM².监控中常用的视频线主要是SYV75-3和SYV75-5两种.如果要传输视频信号不是在200米内可以用SYV75-3,如果在350米范围内就可以用SYV75-5.