

薄片冲击破损落镖式冲击试验机

产品名称	薄片冲击破损落镖式冲击试验机
公司名称	北京冠测精电仪器设备有限公司
价格	2599.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区永丰信息产业基地新材料创业大厦B座429室
联系电话	010-57223837 15311714256

产品详情

落镖冲击试验机-微机控制

产品名称：落镖冲击试验机-微机控制

产品型号：CLB—30A

一、主要适用范围及功能：

落镖式冲击试验机符合GB/T9639《塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法自由落镖法》，同时满足ISO7765《塑料薄膜和薄片抗冲击性能的测定-自由落镖法》，及ASTMD1709《聚乙烯塑料抗自由落镖冲击的标准试验方法》主要用于在给定高度的自由落镖冲击下，测定50%塑料薄膜，薄片材料试样破损时的能量值（以冲击破损质量g表示）；适用于工矿企业、科研单位、质检部门及学校等行业。

落镖式冲击试验机采用进口气动元件，电动提升砝码，自动释放，捕捉可靠具有提升高度准确，释放灵活，使用安全可靠等特点；能量测量范围由0.3J-30J，可进行A法、B法两种试验；电磁铁自动捕捉；下落高度可由计算机自动控制；计算机控制电磁铁及落镖的升降；防止试样被二次冲击；配有缓冲盒以防止损坏落镖冲击表面；试验结束后，冲击破损质量及相应数据可由计算机自动计算并显示；全部试样的测试结果在试验结束后，可自动在表格上绘制标记，直观明了。

二、主要技术参数：

- 1、最大冲击能量：30J
- 2、冲击提升高度：A法：660 mm B法：1500 mm
- 3、落镖半球头尺寸：A法：SR19mm B法：SR25 mm
- 4、砝码外径： \varnothing 35 mm和 \varnothing 45 mm
- 5、砝码中心孔直径：6.5 \pm 0.1mm
- 6、砝码质量：50-2000g共两组
- 7、砝码质量精度： \pm 0.5%
- 8、试样厚度尺寸： 1 mm
- 9、试样几何尺寸： 153 mm X153 mm
- 10、冲击破损精度：1 g

三、主要配置：

- 1、主机： 一台
- 2、计算机：一套
- 3、冲击头：一套
- 4、砝码： 一套
- 5、控制柜：一台
- 6、气动夹具：一套

7、配套工具：一套

8、软件系统：一套（含程序光盘一张）

9、打印机：一台（彩色喷墨）

10、说明书：一份

四、规格型号

CLB-30A 计算机控制落镖冲击试验机

CLB-30B 液晶显示落镖冲击试验机

北京冠测精电仪器有限公司-燃烧试验机产品目录

GCZR-08 45°角机车车辆材料燃烧试验仪

GCZR-21 材料产烟毒性试验装置

GCZR-01 垂直法织物阻燃性能测试仪

GCZR-23 单根电线电缆垂直燃烧测试仪

GCZR-18 绗缝制品燃烧率测定仪

GCRZ-26 航空材料垂直水平燃烧性能测试仪

GCZR-27 航空内饰材料阻燃性能测试仪

GCZR-07 建筑材料可燃性试验仪

GCZR-14 建筑材料难燃性试验仪

GCZR-15 建筑材料烟密度试验仪

GCZR-04 耐对流热试验装置

GCZR-25 耐接触热试验装置

GCZR-17 泡棉（软垫）家具阻燃性能测试仪

GCZR-16 皮革材料水平燃烧性能测试仪

GCZR-20 铺地材料燃烧性能测定仪（辐射热源法）

GCZR-06 汽车内饰阻燃试验机

GCZR-02 全面防护口罩阻燃性能测试仪

GCZR-03 热防护性能试验仪

GCZR-09 水平法阻燃性能测定仪

GCZR-05 医用口罩阻燃性能测试仪

GCZR-27 医用外科口罩气体交换压力差测试仪

GCZR-10 织物垂直方向火焰蔓延性能测试仪

GCZR-13 织物抗熔试验仪

GCZR-12 织物热传导性能测试仪

GCZR-1 自动橡胶/沥青氧指数测定仪

GCZR-22 阻燃输送带酒精喷灯燃烧仪

GCZR-19 阻燃纸和纸板燃烧性能测试仪

公司名称：北京冠测精电仪器设备有限公司

地址：北京市海淀区永丰信息产业基地新材料创业大厦B座429室

邮编：100084

电话：010-56190454

手机：15313656379

联系人：戚志凤

主营：专注于电压击穿、海绵泡沫检测、力学冲击、材料试验机、橡胶塑料等检测仪器的生产及销售。
质优价廉厂家直销：