

PBT 美国杜邦 LW9320 注塑级

产品名称	PBT 美国杜邦 LW9320 注塑级
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 注塑级:注塑级 美国:美国
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

PBT 美国杜邦 LW9320 注塑级

作为东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司，我们深入研究并提供了注塑级的PBT材料。本文将介绍我们公司所提供的PBT材料型号为美国杜邦LW9320的注塑级产品。通过以下内容，我们将为您提供有关PBT材料的详细信息，如其特点，用途以及与其他型号的比较等。

PBT 美国杜邦 LW9320 注塑级的特点

优异的力学性能PBT材料具有较高的强度和刚度，同时具备出色的耐热性。这使得LW9320成为注塑领域的理想选择。

优异的耐化学性LW9320对酸性、碱性和溶剂的耐受能力强，使其广泛应用于化工、电子和汽车等行业中的零部件制造。

优良的电气性能LW9320具有低吸湿性和低电阻率，可满足电子行业对精密零部件的高要求。

优异的尺寸稳定性LW9320在注塑过程中具有出色的流动性和收缩控制能力，使得成型产品的尺寸稳定性得到保证。

PBT 美国杜邦 LW9320 注塑级的应用领域

汽车行业LW9320在汽车内饰、外观配件和发动机零部件等方面得到广泛应用，其优异的力学性能和耐热性能能够满足汽车制造业的高要求。

电子行业LW9320作为电子零部件的封装材料，其优良的电气性能和耐化学性能能够为电子设备提供良好的保护和稳定性。

化工行业LW9320在化工领域中被广泛应用于耐酸、耐碱和耐溶剂的管道、阀门和储罐等部件的制造。

PBT 美国杜邦 LW9320 注塑级与其他型号的比较

与传统的PBT材料相比，LW9320具有更好的流动性和收缩控制能力，能够制造出更稳定和的零部件。

与其他品牌的PBT材料相比，LW9320在力学性能和耐热性能方面更具优势，能够满足更高要求的应用场景。

问答

Q PBT 美国杜邦 LW9320 注塑级是否符合环保要求

A 是的，LW9320符合ROHS环保要求，不含有害物质，并且可回收利用。

Q PBT 美国杜邦 LW9320 注塑级的大使用温度是多少

A LW9320的大使用温度为150℃，在此温度下依然能保持其稳定的力学性能。