

SNB-5000P三星百万像素摄像机

产品名称	SNB-5000P三星百万像素摄像机
公司名称	广州市伟昊科技电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区伴河路136号2006房
联系电话	0755-23966100 , 020-83888688 13928881095

产品详情

产品特性

- 最大分辨率：1.3M (1280 x 1024)
- 支持16:9 HD (720p)分辨率
- 多种编码方式：H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- 支持SD卡，PoE，双向音频
- RS-485 (仅限于SNB-5000AP)
- 多码流
- 智能视频分析

规格/型号	SNB-5000P
视频	
成像器	1/3" 1.3M PS CMOS
总像素	1,384(H) x 1,076(V)

有效像素	1,329(H) x 1,049(V)
扫描系统	逐行扫描
最低照度	彩色 : 0.3Lux (F1.2, 50IRE), 0.005Lux (感光度60x) 黑白 : 0.01Lux (F1.2, 50IRE), 0.0002Lux (感光度60x)
信噪比	50dB
视频输出	CVBS : 1.0 Vp-p / 75 复合视频, 704x576 , 用于安装

镜头

镜头类型	手动/ DC自动光圈
安装类型	C / CS

操作

摄像机名称	关/开 (显示15个字符)
日夜转换	自动 (ICR) /彩色/ 黑白
背光补偿	关/背光补偿/强光抑制
暗区补偿	SSDR (三星超级动态范围) (关/开)
数字降噪	SSNR III (2D+3D噪点过滤器) (关/开)
动态侦测	关/开 (4个可编辑位置)
隐私遮挡	关/开 (12个可编辑位置)
感光度 (帧积累)	关/自动 (2x ~ 60x)

增益控制	关/低/中/高/手动
白平衡	ATW / AWC / 手动/ 室内/室外
电子快门速度	自动 / A.FLK / 手动 (1/30 ~ 30,000秒)
翻转/镜像	关/开
智能视频分析	场景更改, 越线报警, 进入/走出, 出现/消失
报警输入/输出	1个输入/1个输出 (继电器)

网络

以太网	RJ-45 (10/100BASE-T)
视频压缩格式	H.264, MPEG-4, MJPEG
分辨率	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
最大帧率	22fps (1280 x 1024), 30fps (720P HD)
视频质量调节	H.264 / MPEG4 :压缩等级,码流控制, MJPEG 画质控制
比特控制	H.264 / MPEG-4 : CBR或VBR, MJPEG : VBR
码流	多码流 (多达10种)
音频输入/输出	麦克风/线性输入, 线性输出
音频压缩格式	G.711 U法则

音频通信	双向
IP	Pv4, IPv6
协议	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, GMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
安全	HTTPS(SSL)登陆认证, Digest登陆认证, IP地址过滤, 用户接入控制
码流方式	单播/组播
最大用户接入	单播模式下10个用户
记忆卡	SD/SDHC记忆卡槽
支持ONVIF	是
网页语言	英, 法, 德, 西, 意, 中, 韩, 俄, 日, 瑞, 丹, 葡, 土, 波, 捷, 罗, 塞, 荷, 克, 匈, 希
网络浏览器	支持OS: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS, 支持浏览器: Internet Explorer 6.0或更高版本, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
中央管理软件	NET-i viewer

环境

操作温度/湿度	-10 ° C ~ +50 ° C (+14 ° F ~ +122 ° F) / <90% RH
---------	--

电子

输入电压/电流	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af)
---------	-----------------------------------

电源功耗

最大6W

物理特性

颜色/材料

深灰色/金属

尺寸 (宽x高x深)

72 x 60 x 136.8mm (2.83" x 2.36" x 5.39")

重量

440g (0.97 lb)