

# 软体应急油囊

产品名称	软体应急油囊
公司名称	江苏软体燃料油囊有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	江苏镇江丹阳齐梁路48号
联系电话	15000088196 15100088196

## 产品详情

软体应急油囊 软体应急油囊是一种可折叠的环保型软体贮油容器，适用于野营或无固定贮油设施条件下使用，可解燃料应急实用问题。可根据用户需要做成敞口的和带盖子的。其罐体材料为热塑性聚氨酯或PVC涂层布，此罐具有强度高，重量轻、无毒、无味、不污染水质，耐老化性能和耐油性良好等特点，同时此罐还具有形态好，取水方便、包装简便、无水时可折叠等特点，能发挥铁质和塑料容器无法比拟的优势。软体应急油囊利用高强度柔性合成材料经高频焊接制成，软罐外表面可根据使用要求加入抗磨材料、阻燃材料和抗紫外线材料；承载液体时，可根据液体的化学特性选择相应的内涂层材料，使其与液体分子没有任何化学反应，保证承载液体的原有特性。本产品突破了传统的运输模式，适用于农用车、皮卡车、箱式车、平板车等一般运输车辆，车辆无需改装，操作简便，互换性好。可用于饮用水、燃料等液体，运达后将囊体折叠收放，该车辆仍可运输其他货物，降低车辆空载率。因为该产品具有可折叠、易存放、体积小等优点，从而结束了拉着铁罐来回游行的时代，极大的节省了运输物流成本。软体应急油囊主要由于它具有优良防水性能和低成本按组成的材料不同。使用较多的品种为橡胶防水嵌缝油膏，桐油沥青防水油膏等。科技工作者进行了量的改性研究丁苯嵌段聚合物等相结合，制备成性能更为优良胶。现用沥青密封胶有热熔型溶剂型和水乳类型。在主要成分沥青中力口入橡胶或树脂，其目的是提高其密封粘结性能，这类密封胶的突出优点是价格低廉；使用于建筑物上密封胶施工较困难，多用于水平的密封面，施工后耐候性差易老化变硬失去密封性能，基密封胶作为密封材料的应用。

软体应急油囊的特征：

1. 耐水性:即在水的作用和被水浸润后摹性能基本不变，在水的压力下具有不透水性。
2. 温度稳定性:在高温下不流淌、不起泡、不滑动；低温下不脆裂的性能。亦可认为是在一定温度变化下保持原有性能的能力。
3. 机械强度、延伸性舟抗断裂性:在承受建筑结构允许范围内荷载应力和变形条件下不断裂的性能。
4. 柔韧性:对于防水材料特别要求具有低温柔性，保证易于施工、不脆裂。
5. 大气稳定性:在阳光、热、氧气及其他化学侵蚀介质、微生物侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗老化、抵抗侵蚀的能力。

软体应急油囊应用范围 该类产品同样适用的以下液体：

食品级：酒类、食品添加剂、果汁浓缩剂、药液、矿泉水、山梨醇、酱油、醋、麦精、各类糖水等。工业级：洗涤剂、盐水、工业用水、清洁剂、打印墨水、乳胶、除草剂、防腐剂、止氧剂、肥料、消毒剂等。水囊技术规格

备注：软体应急油囊有军绿色、沙土黄、黑色，标准结构为枕形。具体可根据用户要求订制。

公司网站：<http://www.jsdyzp.com> 联系人：15000088196王晓东 QQ:173773869

