

SND-5010P三星百万像素半球摄像机

产品名称	SND-5010P三星百万像素半球摄像机
公司名称	广州市伟昊科技电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区伴河路136号2006房
联系电话	0755-23966100 , 020-83888688 13928881095

产品详情

最大分辨率：130万像素 (1280 x 1024) • 支持16:9高清(720p) 分辨率 • 内置3mm定焦镜头 • 多画面显示
• 场景变更 (20fps) • PoE (IEEE802.3af,一级)

规格/型号	SND-5010P
视频	
成像器	1/3" 1.3M PS CMOS
总像素	1,384(H) x 1,076(V)
有效像素	1,329(H) x 1,049(V)
扫描系统	逐行扫描
最低照度	1.6Lux (F1.8, 50IRE) , 0.027Lux (感光度60x)
视频输出	CVBS : 1.0 Vp-p / 75 复合视频 , 704 x 480(N), 704 x 576(P),用于摄像机安装调试

镜头

焦距（变焦倍率） 8mm定焦

最大孔径比 F1.8

视角 H: 91.2°, V: 72.3°

镜头类型 固定光圈

安装类型 板载型

转动范围

水平转动范围 -10° ~ 10°

垂直倾斜范围 0° ~ 90°

操作

摄像机名称 关/开 (显示15个字符)

日夜转换 自动(电子式) / 彩色 / 黑白

背光补偿 关 / BLC

数字降噪 3SSNR (关/开)

动态侦测 关/开 (4个可编辑区域, 20fps)

隐私遮挡 关/开 (12个矩形区域)

感光度（帧积累） 关/自动(2X ~ 60X)

增益控制	关/低/中/高
白平衡	ATW/AWC/手动/室内/室外
电子快门速度	自动 / 防闪烁/ 手动 (1/30 ~ 12,000秒)
翻转/镜像	关/开
智能视频分析	场景变更 (20fps)

网络

以太网	RJ-45 (10/100BASE-T)
视频压缩格式	H.264, MJPEG
分辨率	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
最大帧率	30fps
视频画质调整	H.264 : 压缩等级 , 目标比特率控制 MJPEG : 画质控制
比特控制	H.264 : CBR或VBR, MJPEG : VBR
码流	多码流 (最多10种)
IP	IPv4, IPv6
协议	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FT SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS,QoS
安全	HTTPS(SSL)登陆认证 , Digest登陆认证 , IP地址过滤 , 用户接入日志 , 802.1X认证
码流方式	单播/组播

最大用户连接量	单播模式下10个用户
符合ONVIF	是
网页语言	英, 法, 德, 西, 意, 中, 韩, 俄, 日, 瑞, 丹, 葡, 土, 波, 捷, 罗, 塞, 荷, 克, 希, 挪, 芬
网络浏览器	支持的OS: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7或更高版本 支持的浏览器: Internet Explorer 7.0或更高版本, Firefox 9或更高版本, Google Chrome 15或更高版本, Apple Safari 5.1或更高版本
中央管理软件	NET-i viewer

环境

工作温度/湿度	-10 ° C ~ +55 ° C (+14 ° F ~ +131 ° F) / < 90% RH
储存温度/湿度	-30 ° C ~ +60 ° C (-22 ° F ~ +140 ° F) / < 90% RH

电气

输入电压/电流	PoE (IEEE802.3af, 一级)
电源功耗	最大3.3W

外观特性

颜色/材料	象牙白, 塑料
尺寸 (WxH)	115.3 x 41.9 x 100.5mm (4.54" x 1.65" x 3.96")
重量	140g (0.31 lb)