



????????????????

## 设计

??

??????

3SE5 ?????????????????????? 2 ?? 3 ?????? XL ?????

开放型的行程开关，防护等级 IP20 或 IP10

根据 EN 50047，塑料按钮盒，31 mm 宽，IP65，1 个电缆进线口

金属按钮盒，符合 EN 50047，31 mm 宽，IP66/IP67，1 个进线口

金属和金属按钮盒，符合 EN 50041，40 mm 宽，IP66/IP67，1 个进线口

塑料按钮盒，宽 50 mm，防护等级 IP66/IP67，2 个进线口

金属按钮盒，56 mm 宽，IP66/IP67，3 个进线口

XL 金属按钮盒，带 4 到 6 个触点，56 mm 宽，IP66/IP67，3 个进线口

??????

?? 3SE5 ??????????????????????

配有带两个或三个触点元件（螺钉型接线端子）的触点块，设计为缓动或快动触点，缓动触点还具有先通后断功能

可选 LED 状态显示

安装有 4 针或 5 针 M12 设备接头（可作为宽按钮盒的附件，用于自动装配）

带 6 针设备接头 + PE , 安装于金属按钮盒上

提高防锈蚀保护等级的特殊型号

工作温度低至 -40 °C 的型号

AS-Interface 型带适合所有按钮盒设计的集成式 ASIsafe 电子组件 , 请参见 机械安全开关 AS-Interface SIRIUS 3SF1。

?????

?????????? 22.5°????? 16 ??????????????????????????????

平面、圆形和辊子柱塞

滚筒杠杆和有角滚筒杠杆

弹簧杆

扭转杆和带扭转按钮头的杆操作机构

带扭转按钮头的叉杆

????????????????????

河南信阳西门子PLC模块供应商