

SNP-6200HP三星200万像素快球摄像机

产品名称	SNP-6200HP三星200万像素快球摄像机
公司名称	广州市伟昊科技电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区伴河路136号2006房
联系电话	0755-23966100 , 020-83888688 13928881095

产品详情

主要特征

最大分辨率：200万像素

支持16:9全高清 (1080p)分辨率

内置20x光学变焦镜头(4.45~89mm)

双编码方式：H.264 & MJPEG

双向音频

内置SD储存卡槽

智能视频分析

IP66

规格/型号	SNP-6200HP
视频	
成像器	1/3" Progressive Scan CMOS

总像素	2,010(H) x 1,108(V), 2.2M像素
有效像素	1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素
扫描系统	逐行扫描
最低照度	彩色：1.5 Lux @ F1.6 (50IRE) ，黑白：0.1 Lux @ F1.6 (50IRE)
信噪比	50dB
视频输出	CVBS：1.0 Vp-p / 75 复合视频，704x576，用于安装调试

镜头

焦距（变焦倍率）	4.45 ~ 89mm (20X)
最大孔径比	F1.6(Wide) / F2.9(Tele)
视角	H：56.56 ° (Wide) ~ 3.10 ° (Tele) / V：43.32 ° (Wide) ~ 2.34 ° (Tele)
最小物距	1m
聚焦控制	自动 / 手动 / 一次性聚焦
镜头类型	DC自动光圈
安装类型	板载型

转动范围

水平范围	360 ° 无限
水平转动速度	预置：500 ° /秒，手动：0.024 ° /秒 ~ 120 ° /秒

垂直范围	190° (-5° ~185°)
垂直倾斜速度	预置：500°/秒，手动：0.024°/秒~120°/秒
预置位	255个
预置位精确度	±0.1°

操作

摄像机名称	关/开 (最多显示15个字符)
日夜转换	自动(ICR) / 彩色 / 黑白
背光补偿	关 / 背光补偿 / 强光抑制
宽动态	关/开
暗区补偿	BSSDR (三星超级动态范围) (关/开)
数字降噪	BSSNR III (2D+3D噪点滤波器) (关 / 低 / 中 / 高)
数字图像稳定	关/开
动态侦测	关/开 (1个可编辑区域)
隐私遮挡	关/开 (8个可编辑区域)
感光度 (帧积累)	关 / 自动 (2X ~ 60X)
增益控制	关 / 低 / 中 / 高 / 手动
白平衡	ATW / AWC / 手动 / 室内 / 室外

电子快门速度	自动 / A.FLK / 手动 (1/30 ~ 33,000秒)
数字变焦	关/开 (1x~8x)
翻转/镜像	关/开
智能视频分析	场景变更, 越线报警, 进/出, 滞留/丢失
报警输入/输出	输入4个/ 输出2个 (继电器)
远程控制接口	RS-485/422
RS-485协议	SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE

网络

以太网	RJ-45 (10/100BASE-T)
视频压缩格式	H.264, MJPEG
分辨率	1920x1080P(全高清), 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(高清), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x360, 320x240, 320x180
最大帧率	所有分辨率下最大30fps *当宽动态打开时, 最大帧率为15fps.
智能编码	是 (区域方式, 人脸检测方式)
视频质量调整	H.264: 压缩等级, 码流控制; MJPEG: 画质控制
码流控制方式	H.264: CBR或VBR, MJPEG: VBR
流量	多码流 (最多6种)
音频输入/输出	麦克风/线路输入, 线路输出

音频压缩格式	G.711
音频通信	双向
IP	IPv4, IPv6
协议	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF, QoS
安全	HTTPS(SSL)登陆认证, Digest登陆认证, IP地址过滤, 用户接入日志, 802.1x认证
流方式	单播/组播
最大用户连接量	单播模式下10个用户
储存卡槽	SD/SDHC储存卡
符合ONVIF	是
网页语言	英, 法, 德, 西, 意, 中, 韩, 俄, 日, 瑞, 丹, 葡, 土, 波, 捷, 罗, 塞, 荷, 克
网络浏览器	支持的OS: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 支持的浏览器: Internet Explorer 7.0或更高 Google Chrome, Apple Safari
中央管理软件	NET-i viewer

环境

工作温度/湿度	-10 ° C ~ +55 ° C (+14 ° F ~ +131 ° F) / < 90% RH (加热器关) -50 ° C ~ +55 ° C (-58 ° F ~ 90% RH (加热器开)
存储温度/湿度	-30 ~ +60 / < 90%RH
防护等级	IP66 (防水)

电子

输入电压/电流	24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at)
---------	-----------------------------

电源功耗	最大25W (加热器关), 最大60W (加热器开) * 加热器仅在交流电输入下工作
------	--

外观特性

颜色/材料	象牙白 / 铝/ 塑料遮阳盖
-------	----------------

尺寸 (宽x高)	Ø248 x 316.5mm (9.76" x 12.46")
----------	---------------------------------

重量	4.6Kg (10.14 lb)
----	------------------