

# 修油囊

产品名称	修油囊
公司名称	江苏软体燃料油囊有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	江苏镇江丹阳齐梁路48号
联系电话	15000088196 15100088196

## 产品详情

修油囊 我公司主要使用涂层为TPU、PVC的网架复合材料利用高频、热合等技术手段制成各种容量、各种形状不同的液体包装容器，产品可折叠、易存放、使用方便、抗紫外线照射，经久耐用。修油囊可量车定做适用于各种类型的车型，它替代了以往沉重，易生锈，寿命短的铁皮桶和橡胶桶，运输途中不会因为路面不好而碰伤车身，延长车的使用寿命。在使用时不会因季节变化而无法正常使用，不用时可折叠存放，减少空间占用量。具有良好的密封性和耐腐蚀性能，可用于储存一些液体有刺激性气味的原料。修油囊主要由于它具有优良防水性能和低成本按组成的材料不同。使用较多的品种为橡胶防水嵌缝油膏，桐油沥青防水油膏等。科技工作者进行了量的改性研究丁苯嵌段聚合物等相结合，制备成性能更为优良胶。现用沥青基密封胶有热熔型溶剂型和水乳类型。在主要成分沥青中力口入橡胶或树脂，其目的是提高其密封粘结性能，这类密封胶的突出优点是价格低廉；使用于建筑物上密封胶施工较困难，多用于水平的密封面，施工后耐候性差易老化变硬失去密封性能，基密封胶作为密封材料的应用。

修油囊的特征：1．耐水性:即在水的作用和被水浸润后摹性能基本不变，在水的压力下具有不透水性。2．温度稳定性:在高温下不流淌、不起泡、不滑动；低温下不脆裂的性能。亦可认为是在一定温度变化下保持原有性能的能力。

3．机械强度、延伸性舟抗断裂性:在承受建筑结构允许范围内荷载应力和变形条件下不断裂的性能。

4．柔韧性:对于防水材料特别要求具有低温柔性，保证易于施工、不脆裂。5．大气稳定性:在阳光、热、氧气及其他化学侵蚀介质、微生物侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗老化、抵抗侵蚀的能力。

修油囊应用范围 该产品同样适用的以下液体：

食品级：酒类、食品添加剂、果汁浓缩剂、药液、矿泉水、山梨醇、酱油、醋、麦精、各类糖水等。工业级：洗涤剂、盐水、工业用水、清洁剂、打印墨水、乳胶、除草剂、防腐剂、止氧剂、肥料、消毒剂等。水囊技术规格

备注：修油囊有军绿色、沙土黄、黑色，标准结构为枕形。具体可根据用户要求订制。

公司网站：<http://www.jsdyzp.com> 联系人：15000088196王晓东 QQ:173773869