

# 应急油囊

产品名称	应急油囊
公司名称	江苏软体燃料油囊有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	江苏镇江丹阳齐梁路48号
联系电话	15000088196 15100088196

## 产品详情

应急油囊 高分子复合材料、耐磨、阻燃以及柔软度好，可随意折叠，储藏方便，使用寿命长等特点，产品质量达到国际同行业先进水平。产品主要用于储油，在输送燃料方面起着重要作用，特别适用于丘陵、山区缺水等地运输。可量车定做适合用于各种类型的车型，它代替了以往沉重，易生锈，寿命短的铁皮桶和橡胶桶，在其运输途中不会因为路面不好而碰伤车身，延长车的寿命。在使用时不会因季节的变化而无法正常使用，其不用时可折叠存放，减少空间占用量。它还具有良好的密封性和耐腐蚀性能，可用于储存一些液体有刺激性气味的原料，其寿命可用8-10年。并且我公司生产的软体水袋还广泛应用在油田开采上，得到了很好的效果。应急油囊主要由于它具有优良防水性能和低成本按组成的材料不同。使用较多的品种为橡胶防水嵌缝油膏，桐油沥青防水油膏等。科技工作者进行了量的改性研究丁苯嵌段聚合物等相结合，制备成性能更为优良胶。现用沥青基密封胶有热熔型溶剂型和水乳类型。在主要成分沥青中力口入橡胶或树脂，其目的是提高其密封粘结性能，这类密封胶的突出优点是价格低廉；使用于建筑物上密封胶施工较困难，多用于水平的密封面，施工后耐候性差易老化变硬失去密封性能，基密封胶作为密封材料的应用。应急油囊的特征：

1. 耐水性:即在水的作用和被水浸润后摹性能基本不变，在水的压力下具有不透水性。2. 温度稳定性:在高温下不流淌、不起泡、不滑动；低温下不脆裂的性能。亦可认为是在一定温度变化下保持原有性能的能力。

3. 机械强度、延伸性舟抗断裂性:在承受建筑结构允许范围内荷载应力和变形条件下不断裂的性能。

4. 柔韧性:对于防水材料特别要求具有低温柔性，保证易于施工、不脆裂。5. 大气稳定性:在阳光、热、氧气及其他化学侵蚀介质、微生物侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗老化、抵抗侵蚀的能力。

应急油囊的应用 应急油囊可大量用于汽油、煤油、石油的运输，可以储水灌溉，家庭可以用它储存雨水或生活费用等，还可用它们洗车或灌溉园林，起到很好的环保作用，同时还可以用于消防、山林灭火等方面。因为该产品具有可折叠、易存放、体积小等优点，从而结束了拉着铁罐来回游行的时代

公司网站：<http://www.jsdyzp.com> 联系人：15000088196王晓东 QQ:173773869