

多层次法兰蝶阀，电动通风蝶阀，涡轮衬氟蝶阀

产品名称	多层次法兰蝶阀，电动通风蝶阀，涡轮衬氟蝶阀
公司名称	无锡阀门科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市，北塘区11幢
联系电话	0510-88331456 15301513112

产品详情

蝶阀（butterfly valve）又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀。蝶阀是指关闭件（阀瓣或蝶板）为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流用。蝶阀按密封面可分为软密封蝶阀、硬密封蝶阀；按连接方式可分为对夹式蝶阀，法兰式蝶阀、焊接式蝶阀；按驱动方式可分为手动蝶阀，涡轮蝶阀、气动蝶阀、电动蝶阀等。无锡蝶阀厂有限公司产品有：一、软密封蝶阀（密封面有丁腈橡胶，乙丙阀座，四氟乙烯；阀体材质有：铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢；蝶板材质有铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢、青铜、DIN1.4469 / 1.4529、哈氏合金、双相不锈钢2507等）

1.手动软密封蝶阀D71X-10 / D41X-10 DN40-800；2.涡轮传动软密封蝶阀D371X-10 / D341X-10 DN40-1200；3.气动软密封蝶阀D671X-10 / D641X-10 DN40-1200；4.电动软密封蝶阀D971X-10 / D941X-10 DN40-1200

二、硬密封蝶阀（阀体材质有铸钢、不锈钢，压力1.0-6.4Mpa，连接方式有对夹式、法兰式、焊接式等）

1.手动偏心蝶阀D73H-16C / D43H-16C DN40-300；2.涡轮传动偏心蝶阀D373H-16C / D343H-16C DN40-1200；3.气动偏心蝶阀D673H-16C / D643H-16C DN40-1200；

4.电动偏心蝶阀D973H-16C / D943H-16C DN40-1200；5.通风蝶阀TD341H-6C / TD641H-6C / TD941H-6C DN300-1500 我公司蝶阀产品严格按照国家标准生产：

GB / T12238-2008法兰和对夹连接弹性密封蝶阀标准 JB / T8527-1997金属密封蝶阀标准

JB / T8692-1998烟道通风蝶阀标准 为确保您的使用要求，订货时请详细说明：

一、新项目用户请提供设计院设计的型号，更换配件用户请提供之前使用的产品型号 二、如没具体型号请提供：1.使用介质及温度；2.工作压力；3.传动方式；4.连接方式；5.结构形式；6.公称通径等