

LONGLITE 台湾长春PBT 5615F-200C阻燃等级V-0 热变形温度: 210 ° C

| | |
|------|--|
| 产品名称 | LONGLITE 台湾长春PBT 5615F-200C阻燃等级V-0 热变形温度: 210 ° C |
| 公司名称 | 东莞市百达塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 15.00/千克 |
| 规格参数 | 台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室 |
| 联系电话 | 0769-87186499 13431345566 |

产品详情

长春PBT介绍

长春PBT是一种优质的塑胶原料，由东莞市百达塑胶原料有限公司生产。它具有出色的阻燃性能、缺口冲击强度和热变形温度，是许多行业中常用的材料。

塑胶原料型号

LONGLITE PBT 5615F-200C

阻燃等级

V-0

缺口冲击

7.0 kJ/m

热变形温度

210 ° C

详细介绍

长春PBT的阻燃等级达到了V-0级别，这意味着它具有出色的防火性能。无论在低温还是高温环境下，长

长春PBT都能保持稳定的化学和物理性能，从而确保产品的安全性和可靠性。

长春PBT在缺口冲击强度方面表现出色，具有7.0 kJ/m的缺口冲击强度。这意味着它具有很高的抗冲击能力，不易破裂或碎裂。因此，长春PBT非常适合用于制造需要耐冲击性能的零部件。

此外，长春PBT的热变形温度高达210 °C，使其能够在高温环境下保持稳定的物理特性。它具有优异的耐热性能，不易软化或变形，从而能够满足高温工况的需求。

长春PBT的特点

阻燃等级达到V-0级别

缺口冲击强度为7.0 kJ/m

热变形温度高达210 °C

常见问答问：长春PBT适用于哪些行业？

答：长春PBT广泛应用于汽车、电子、电器、航空航天等行业。它常被用于制造电子元器件、线缆、接插件、开关、电器外壳等产品。

问：长春PBT的粘度如何？

答：长春PBT具有适中的粘度，易于加工成各种形状。根据不同的加工需求，可调整其粘度以满足具体要求。

结论

长春PBT是一种优质的塑胶原料，具有出色的阻燃性能、缺口冲击强度和热变形温度。它在多个行业中广泛使用，并且能够满足高温工况下的需求。作为您的可靠合作伙伴，东莞市百达塑胶原料有限公司提供高质量的长春PBT以及相关知识、细节和技术支持。请联系我们获取更多信息。