

直流屏升降压模块BG22002-2

产品名称	直流屏升降压模块BG22002-2
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:琪德 质保:一年
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

产品详情

乐清市琪德电气有限公司专为设计了该产品说明，旨在提供相关知识、细节和指导。本文将详细介绍直流屏升降压模块的特点、功能以及适用领域，并通过问题解答的方式，为用户提供更全面的了解与指导。

是一款高频充电模块，专为电力智能充电模块而设计。该模块具有直流屏整流功能，能够稳定升降压，满足各种电力充电需求。以下是BG22002-2的主要特点：

高效率：采用先进的高频充电技术，能够实现高效能转换，提高能源利用效率。

稳定性：具备稳定的升降压功能，能够在不同电压环境下保持稳定输出。

安全性：配备了多重保护功能，包括过载保护、过压保护、过温保护等，保证设备和用户的安全。

智能化：内置智能控制芯片，能够根据实际充电需求进行自动调节，提供的充电效果。

可靠性：采用优质的材料和工艺，经过严格的测试和质量控制，确保产品的长期稳定运行。适用领域

广泛应用于以下领域：

电力充电站：作为电力智能充电模块的核心部件，能够为电动汽车提供高效、稳定的充电服务。

工业控制系统：可接入直流屏系统，为工业设备提供可靠的电力供应。

通信设备：适用于各类通信设备的直流电源系统，确保通信设备的正常运行。

太阳能发电系统：作为整流模块，能够将太阳能电池板收集的直流电能升压输出到电网。常见问题解答

问：直流屏升降压模块的输入电压范围是多少？

答：BG22002-2的输入电压范围为100V-240V，能够适应不同地区的电力供应标准。

问：模块是否支持多台设备并联使用？

答：是的，BG22002-2支持多台模块并联使用，以提供更大的充电功率。

问：模块的尺寸和重量是多少？

答：BG22002-2的尺寸为230mm × 150mm × 60mm，重量约为2.5kg。

问：模块如何安装？

答：BG22002-2支持壁挂式安装和 DIN 导轨安装两种方式，根据实际需要选择适合的安装方式。

问：模块的保修期是多久？

答：BG22002-2有2年的质保期限，质保期内提供免费维修和更换服务。

通过本文，您对的特点、适用领域以及常见问题有了更全面的了解。如需了解更多详情或购买该产品，请联系乐清市琪德电气有限公司。