

橡胶地板环保检测，地板检测单位

产品名称	橡胶地板环保检测，地板检测单位
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

橡胶地板环保检测，地板检测单位

铺设PVC地板前对地面有什么要求

PVC地板铺贴时对地面基层的要求如下：水泥类基层表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净、无油脂及其他杂质，不应有麻面、起砂、裂缝等缺陷（详见国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010》）。具体来说有如下一些方面：1、地面平整度要求：采用胶结料做结合层铺贴板块面层要求，其平整度要求是采用两米靠尺及楔形塞尺测量其偏差在3mm内；2、找平层与其下一层结合应牢固，不应有空鼓。当出现空鼓时，空鼓面积不应大于400cm²，且每自然间或标准间不应多于2处；详见国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010》。

基层采用设计强度不低于C20的细石混凝土层或1：1的水泥砂浆找平层，表面做压光处理；2、基层表面硬度要大于1.2兆帕，故混凝土或砂浆找平层须用木屑或薄膜蓄水养护，且养护期不得少于7天，凝固期达到28天；3、根据GB50209-2002“建筑地面工程施工及验收规范”对铺贴地板面层的基层（找平层）的验收标准，基层面表面平整度2米直尺平整误差不大于2毫米；4、根据胶地板的施工工艺要求，其基层面含水率须小于8%；（简单测试方法：将15厘米见方的塑料四周用胶带粘贴在地面上，24小时后撤去，如该区变色，则说明下面还有潮气，须等待进一步干燥，不能施工）。在基层强度达到后，室内要通风，保持室内干燥；5、基层表面无麻面、裂纹（收缩自然裂缝除外）现象，在基层养护过程中，不得上人，受压，在细石砼施工过程中使用平板震动器震动密实，避免出现空鼓；6、若出现油脂，油漆等污渍，须用清洗剂进行清理干净；基层面凹凸不平的应即使修补，有大面积不平的需用打磨机打磨；7、施工环境温度不低于5oC，湿度不高于75%8、地面须彻底清洁，须用大功率吸尘（吸水）器全面清洁。