

贵州毕节地下车库环氧树脂地坪施工

产品名称	贵州毕节地下车库环氧树脂地坪施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

贵州毕节地下车库环氧树脂地坪施工

一是基层处理。

环氧自流平基层处理的目的是确保环氧地坪涂料与老环氧自流平之间有足够的粘结力。使用环氧电动打磨机彻底打磨，常用打磨基层环氧表面，去除轮胎表面的印痕和标记，清除轮胎空鼓部位粘附的不良物质。采用环氧底漆及环氧树脂砂浆对地面局部进行局部点补，并补上伸缩缝及裂缝。

二是底涂施工。

底部涂布的目的是使环氧树脂渗入局部基层混凝土，并与之形成牢固的粘结，为其上面的其他工序施工提供良好的接触面。

检查基层的处理是否符合标准，在施药前应用工业吸尘器将地面的粉尘吸尽；按原料标准计量，用搅拌器在配料桶内搅拌均匀，生产底涂原料；采用批刀刮涂或滚筒滚涂在基层地面均匀涂抹，常用的底涂为原材料形成底涂。

三是环氧树脂砂浆的施工。

环氧树脂砂浆具有粘接抗压强度高、高韧性和抗冲击性能好等特点，它为表面涂装和整个环氧地坪涂装系统提供了性能良好的基层，同时对地面也具有找平作用。

批涂环氧树脂砂浆；检验底涂是否为表干，判断环氧砂浆是否具备施工条件；按原料标准计量，用搅拌器在配料桶中搅拌均匀，制成环氧树脂砂浆；在局部对平度较差的地面上，采用环氧树脂砂浆点补。