

# 邯郸复合材料拍门实体厂家

产品名称	邯郸复合材料拍门实体厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	噪音:小 适用介质:水 密封形式:硬密封型
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位朋友们：

大家好！我是新河县河畔水利机械厂的代表，非常荣幸能够在这里向大家介绍我们的产品——邯郸复合材料拍门。

### 一、产品简介

邯郸复合材料拍门是我们公司自主研发的一款高性能水力控制产品。它主要包括HDPE拍门、玻璃钢拍门和聚乙烯拍门，每件售价为2500.00元。以下是产品参数：

噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：污水处理 密封形式：硬密封型 适用介质：水

二、产品用途

邯郸复合材料拍门广泛应用于水利工程、市政工程、污水处理、农田灌溉等领域。它可以有效控制水位，避免水位波动造成的灾害。同时，它的密封性能优良，能够防止水体外泄和外界杂物进入，保障工程设施的安全和正常运行。

### 三、产品优势

- 高强度：**邯郸复合材料拍门采用优质的材料制造，具有高强度、耐腐蚀的特点，能够经受住高压力的冲击。
- 轻量化：**相比传统的铁制拍门，我们的复合材料拍门重量更轻，便于安装和维护。
- 耐久性：**该产品具有优良的耐久性，能够在恶劣的环境下长期使用而不出现损坏。

4. 安全可靠：我们的产品经过严格的测试和验证，保证其安全可靠，有效降低了维护和运行成本。
5. 环保节能：邯郸复合材料拍门采用的材料对环境友好，且能够减少水力损失，节约能源。

#### 四、知识和细节指导

作为一家水利机械厂家，我们提供以下知识和细节指导：

根据客户需求，我们可以对产品进行加工定制，确保产品与工程要求完美匹配。我们建议在选择拍门时考虑噪音因素，尤其是在靠近居民区的工程中，选择具有降噪功能的拍门会更为合适。我们推荐使用硬密封型的拍门，因为它具有更好的密封性能，能够有效阻止水体外泄和杂物进入。了解适用介质特性，选择合适的拍门材料以确保产品的长久使用。

#### 五、问答

问：邯郸复合材料拍门的使用寿命是多久？

答：根据产品的材料和制造工艺，一般情况下，我们的拍门使用寿命可达10年以上。

问：邯郸复合材料拍门与铁制拍门相比，有何优势？

答：相比铁制拍门，我们的复合材料拍门重量轻、耐腐蚀、使用寿命长，并且具有良好的密封性能。

问：邯郸复合材料拍门适用于哪些行业？

答：邯郸复合材料拍门适用于水利工程、市政工程、污水处理、农田灌溉等行业。

问：我如何选择合适的邯郸复合材料拍门？

答：我们建议您根据工程要求和介质特性选择合适的拍门材料，并考虑噪音、加工定制等因素。

感谢大家的聆听！如果您对邯郸复合材料拍门有任何需求或疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务！谢谢！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

#### [玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低

泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、

闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门

的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。

