

宁德玻璃钢拍门价格

产品名称	宁德玻璃钢拍门价格
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	适用介质:水 密封形式:硬密封型 噪音:小
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

欢迎阅读我们新河县河畔水利机械厂提供的关于的报告。在本文中，我们将介绍和讨论HDPE拍门、玻璃钢拍门以及复合材料拍门的价格，其中聚乙烯拍门的价格为2500.00元/件。此外，我们还会提供这些产品的详细参数以及优势和用途，希望能为您提供相关知识、细节和指导。

产品参数 噪音:小。 加工定制:是。 工作压力:常压。 设备自重:污水处理。 密封形式:硬密封型。
适用介质:水。 HDPE拍门

HDPE拍门是一种采用高密度聚乙烯制作的拍门，具有良好的耐腐蚀性和密封性能。该产品的噪音较小，适用于一些对噪音敏感的环境，如医院、实验室等。我们的HDPE拍门支持加工定制，可以根据客户的需求进行尺寸和形状的调整。同时，它的工作压力为常压，适用于一般的流体控制。此外，HDPE拍门的设备自重较轻，适合在污水处理等环境中使用。它采用硬密封型的设计，能够有效地保证密封效果，避免流体泄漏。HDPE拍门的适用介质为水，可以广泛应用于给排水系统。

玻璃钢拍门

玻璃钢拍门是一种采用玻璃纤维增强复合材料制作的拍门，具有优越的耐腐蚀性和机械性能。与传统的金属拍门相比，玻璃钢拍门更加轻便并且不易生锈，可在潮湿环境下使用。它的噪音较小，适合需要保持安静环境的场所。我们的玻璃钢拍门支持加工定制，可以根据客户的需求进行尺寸和形状的调整。工作压力为常压，适用于一般的流体控制。密封形式为硬密封型，能够有效地防止流体泄漏。玻璃钢拍门的适用介质为水，因此广泛应用于给排水系统等领域。

复合材料拍门

复合材料拍门是一种由多种材料组成的拍门，具有多种优点。它综合了HDPE拍门和玻璃钢拍门的特点，在耐腐蚀性、机械性能以及轻便性方面表现出色。我们的复合材料拍门支持加工定制，可以按照客户

的要求进行尺寸和形状的调整。工作压力为常压，适用于一般的流体控制。密封形式为硬密封型，确保了良好的密封效果。适用介质为水，可广泛用于水处理等领域。

关于价格

我们新河县河畔水利机械厂所提供的HDPE拍门、玻璃钢拍门以及复合材料拍门的价格如下：

HDPE拍门：2500.00元/件 玻璃钢拍门：请咨询我们的工作人员以获取新报价。

复合材料拍门：请咨询我们的工作人员以获取新报价。 问答

问：HDPE拍门适用于哪些场所？答：HDPE拍门适用于对噪音有要求的场所，如医院、实验室等。问：玻璃钢拍门相比传统金属拍门有哪些优势？答：玻璃钢拍门更轻便、耐腐蚀性更强，并且不易生锈，适用于潮湿环境。问：复合材料拍门有哪些特点？答：复合材料拍门综合了HDPE拍门和玻璃钢拍门的特点，具有良好的耐腐蚀性、机械性能和轻便性。

感谢您阅读关于的报告，希望能为您提供有关这些产品的详细信息和价格。如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重

量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。