

生料带 液体生料带 聚四氟乙烯密封带

产品名称	生料带 液体生料带 聚四氟乙烯密封带
公司名称	烟台福源生料带有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省烟台市芝罘屯77号胶东五金机电市场8号大厅
联系电话	0535-6257309 13805352189

产品详情

产品介绍液态生料带（厌氧胶）的研制起始于20世纪40年代，1953年美国R.E.Burnett和V.K.Krieble研究甲基丙烯酸多甘醇双酯发现了丙烯酸酯的固化特性，后来通过研究加入过氧化物等助剂，制成具实用价值的胶种产品属性在低密度聚乙烯瓶内由于与氧（空气）充分接触使胶液保持稳定，当用于金属间隙（如管路螺纹、平面法兰、圆形零件套装等配合间隙）与氧（空气）隔绝时，因金属离子的催化诱导作用而形成自由基，自由基引发聚合物链的形成，最终固化成为具有优良密封与锁固特性的固体高聚物，即热固性塑料，工作温度-55OC至+150OC，耐老化性能通常优于钢材。使用方法1、清除管螺纹油污，并干燥处理。2、在管螺纹上涂上足量胶液，然后装配、静置。

3、安装后3分钟内拧紧并调整好角度，固化后不宜再调整。

4、用于钢、铜、铁管材，环境温度25 以上，安装24小时后可试压；

用于不锈钢、铝、合金钢时间要延长一倍。

主要特点绝缘性：不受环境及频率的影响，体积电阻可达1018欧姆?厘米，介质损耗小，击穿电压高。

耐高低温性：对温度的影响变化不大，温域范围广，可使用温度-190~260 。

自润滑性：具有塑料中最小的摩擦系数，是理想的无油润滑材料。

表面不粘性：已知的固体材料都不能粘附在表面上，是一种表面能最小的固体材料。

耐大气老化性，耐辐照性能和较低的渗透性：长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。

不燃性：限氧指数在90以下。 注意事项1、金属、油污及杂物不得混入瓶内。

2、DN65以上管螺纹必须内、外双面涂胶，否则可能出现部分接头渗漏现象。

3、从管牙中基础的胶液因接触氧气而长久不会固化。

4、若用管钳不易拆卸时。可用煤气喷枪加热拆卸。 5、本产品有中强度型、高强度型，详见包装瓶说明

。其他说明液态生料带（厌氧胶）的研制起始于20世纪40年代，1953年美国R.E.Burnett和V.K.Krieble研究甲基丙烯酸多甘醇双酯发现了丙烯酸酯的固化特性，后来通过研究加入过氧化物等助剂，制成具实用价值的胶种，目前已广泛用于航空、军工、通用机械、交通运输机械、油田管路、工业管路、模具制造等。由于厌氧胶的使用，才有了无泄漏的发展。交易说明福源生料带公司资质荣誉照片在网上找新奥燃气集团（25个城市）、港华燃气集团（12个城市）、奥德燃气集团全部、埃维燃气集团、哈尔滨中庆燃气集团、内蒙古工贸集团、吉林浩源燃气等与福源生料带有限公司合作