

20KW柴油发电机小体积尺寸大泽动力

产品名称	20KW柴油发电机小体积尺寸大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 功率:20KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

20KW柴油发电机小体积尺寸大泽动力 大泽动力是以发动机为原动机，带动同步发电机进行发电的一种备用电源设备。该设备起动迅速、操作维修方便、投资少、能很快适应任何环境的一种发电装置。

发电机组的自启动的功能：当市电停电时，经确认，机组自动启动，然后自行确定发电机组是否能正常供电后，向负载供电。市电恢复正常后，会通过确认自动冷却停机。同时还具备众多自保护功能，数字显示电压、电流、频率、功率、功率因数、运行时间、电池电压、转速等参数。

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 200g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸: 1450*710*1000

大泽发电机静音系列，可以应于对声音要求比较高的环境，比如学校，医院，机房等场合。整个发电机外面外置静音箱，静音箱根据客户要求定制不同的颜色，尺寸，材质。静音箱均采用高质量的材质做成，钢板厚度比较厚，从而保证了整个机组的重量承担。另外发电机运行的时候各部件很协调的进行。整个发电机系统达到更高的效率。

静音发电机统正式运行之前，建议做下列检查：

- 1、检查所有的接线均正确无误，并且线径适合。
- 2、控制器直流电源装有保险，连接到启动电池的正负极没有接错。
- 3、应急停机输入通过急停按钮的常闭点及保险连接到启动电池的正极。
- 4、采取适当的措施防止发动机成功，检查无误后，链接启动电池电源，选择手动模式，控制器将执行程序。
- 5、将控制器设为手动，按下开机按钮，发电机组将开始启动，在设定启动次数后，控制器发出启动失败信号，按停机键控制器复位。

大泽动力静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到68分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。集装式发电机组依照集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏，大泽动力发电机组有限公司主要出产各种发电机组及发电机组。

随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展，电气传动技术面临着一场历史革命，即交流调速取代直流调速和计算机数字控制技术取代模拟控制技术已成为发展趋势。电机交流变频调速技术是当今节电、改善工艺流程以提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。这为电机提供了巨大的市场和发展空间。冷机冷却效果受冷却介质温度的影响很大在高温季节由于长期告诉运转很容易引起过热将使润滑油温度升高粘度下降。这样缸壁上的润滑油就更容易窜入燃烧室燃烧掉飞溅到四周的润滑油则容易从各结合面渗漏。这时应适当控制调节静音发电机负荷并改善其工作环境如因机器工作状态不良引起过热。则进行故障排除。