

# 46寸三星 屏体 LCD DID 大屏拼接超窄边 低亮拼接

产品名称	46寸三星 屏体 LCD DID 大屏拼接超窄边 低亮拼接
公司名称	深圳市金瑞鑫通电子有限公司
价格	8200.00/单元
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区银田工业区雍启工业园
联系电话	86-75536539112 13714061563

## 产品详情

### 详细资料

#### 技术特点：

全硬件构架，无 CPU 和操作系统

单个屏幕全屏显示，相邻单元任意组合拼接显示

多总线并行处理，处理功能强大；

无病毒感染风险，安全性好

内嵌3D视频亮色分离电路单元，3D画质数字处理电路，具有动态补偿及数码，画面表现更出色。

RS232 串口远程控制；支持RS232 环出

操作方便，配合专业控制软件可以灵活的对系统进行操作

可开放底层通讯协议，便于用户灵活采用第三方中控系统或自行编制软件构造大屏幕工程系统。

内置的框架补偿功能

超静音冷却风扇设计，提升散热效率，整机寿命更长

结构设计适合嵌入式（组合幕墙安装方式）、壁挂式、立式机柜安装

#### 电源能耗特点：

工业级电源板，宽电压范围，可在100VAC ~ 240VAC(50/60Hz)正常工作

节能环保能耗低、发热量低，适合于长时间连续工作

#### 技术参数：

项目	参数
规格型号	46CN
屏幕对角线尺寸	46"
最大分辨率	1366x768
有效显示区域(mm)	1018(H) × 572(V)
液晶类型	DID TFT-LCD
显示色彩	16.7M
亮度	450cd/m <sup>2</sup>
对比度	3000:1
视角(水平/垂直)	178° / 178°
响应时间	8ms
拼接缝隙	7.3mm
显示模式	16:9
行频	43-53KHz

场频	50Hz
3D梳状滤波	有
数码降噪	TNR降噪
兼容HDTV输入	480P、576P、720P、1080I、1080P
场频	50HZ、60HZ、70HZ、75HZ
视频制式	PAL/NTSC
复合视频输入/输出	2路(BNC×2)输入1路(BNC×1)环通输出 1Vp-p 75
VGA	1路(D-15针RGB)输入
高清接口	1路HDMI输入,YPbPr*1(BNC*3)
232接口	输入*1,输出*1
电源	100VAC~240VAC(50/60Hz)
最大功耗	280W
工作环境温度	0 -40
工作环境相对湿度	20%-90%
外壳材质	冷轧钢板,表面喷涂黑色
重量	约28KG
安装方式	嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、立式机柜安装方式