

# K344-108压裂封隔器

产品名称	K344-108压裂封隔器
公司名称	山东兆鑫石油工具有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:ZX 型号:K344 外径:108
公司地址	东营市胜利工业园祁连山路37号
联系电话	0546-7080116 13706364353

## 产品详情

### k344 -压裂封隔器

et h able class=msonormaltable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=1424 style='width:1068.2pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt: solid black .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid black;mso-border-insidev:.5pt solid black'>

外径

0.75"至4.5"

长度:

2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 英尺. 其他尺寸可根据客户要求加工定做

钢级:

j-55, n-80, n-80 q & t, l-80, p-110

### k344 -压裂封隔器

;m o d h solid black .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-

border-insideh:.5pt solid black;mso-border-insidev:.5pt solid black'>

外径

0.75"至4.5"

长度:

2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 英尺. 其他尺寸可根据客户要求加工定做

钢级:

j-55, n-80, n-80 q & t, l-80, p-110

连接螺纹:

eue, nue, 偏梯形扣

5 p1 h : > r pan>

4.76 (3/16)

3.97(5/32)

1.28(2.82)

1.55(3.43)

2 7/8

88.90(3.500)

93.17(3.668)

130.18(5 1/8)

133.35(5 1/4)

5.567(/32)

2.34(5.15)

2.40(5.29)

3 1/2

k344-108压裂封隔器采用双向滑动，保证胶筒受力合理，提高胶筒使用寿命，胶筒采用“钢丝胶囊扩张式封隔器胶筒”，采用特种nbr橡胶改性技术耐温120，耐温150 胶筒采用hnbr改性技术，耐温180 胶筒采用fpm过氧化物交联技术。在该工具缩径处和滑套密封处采用高强度耐磨耗材料（si3n4）内衬，增强了工具的耐磨性，达到安全施工的可靠性。

封隔器型号	zxc-95	zxc—100	zxc—108	zxc—113	zxc—146
type					
总长度	800	800	1026	1046	1270
total length(mm)					
钢体最大外径	95	100	108	113	146
max od ( mm )					
胶筒密封启动压差			0.7 ~ 1.0mpa		
sealing starting pressure difference					
工作压差	55	70		100	
sealing starting pressure difference map					
工作温度	120 , 150 , 180				
working temperature					
两端连接螺纹		27/8tbg、		27/8uptbg	
two end connection threads					