

# 梁平不锈钢自动门定做安装厂家,各种卷闸门类

产品名称	梁平不锈钢自动门定做安装厂家,各种卷闸门类
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

这里，我们来介绍一下伸缩门的变形问题及解决方法。1、在铝材的使用过程中，有很多自然因素，比如电动伸缩门长期日晒造成的材料密度不均匀。而铝材开采出来后，此时电动伸缩门造就显得异常重要，因为制造的好坏会直接影响到门的使用寿命，也会导致电动伸缩门在使用一段时间后变形开裂，导致隔音效果和密封性能变差。2、为了避免电动伸缩门变形，首先我们需要保持室内通风，使电动伸缩门保持正常的室温和湿度，因为热天铝的含水率很高，所以只要保持室内通风，就可以防止电动伸缩门因湿度或温差过大而变形、生锈、封边材料脱落。3、门的表面的油漆怕磕碰，所以也要注意防撞击。在清洁过程中，不要使用进行清洁，因为会破坏表面的油漆层。在清理时，您可以选择保护蜡或清洁剂均匀地涂在门的表面，从而留下一层防潮层，可以很好地防止水分的侵入，从而达到防止电动伸缩门变形的效果。4、密封性比较好的电动伸缩门，一般情况下不易因受潮变形。但由于铝在生长过程中密度不均匀，在加工和使用过程中水分含量会降低，铝的内应力会逐渐显现出来，导致变形和开裂。所以在前期施工的时候不能马虎，干燥处理不恰当、背槽太浅等情况都会引起变形。上减震器固定座和下减震器连接座将减震器部件牢固地固定在门体主材上。门体运行过程中，当滑轮遇到较大物时，依靠减震器的作用均匀受力，可以很好的控制电动伸缩门的摆动。减震器产生的缓冲性能有助于门体轻松越过物，不会造成门体移位和损坏。重庆满城顺科技有限公司主营产品有自动伸缩门、电动伸缩门、自动感应门、平移门、电动卷帘门、防火卷帘门、手术室气密门、翻板车库门、玻璃门、玻璃工程、道闸翼闸、智能道闸、人行通道闸、一卡通、车牌识别道闸、小区门禁系统及一系列，款款新颖、件件精美。

(2)检查皮带张力，如有松弛，就要有无松动和接触不良。本公司郑重承诺：全心全意为顾客服务，你的需要就是我们的追求；用户用得放心舒心是我们的骄傲；客户满意的售后服务是公司发展的源泉。我们将信守承诺，严把质量关，造良心幸福之门。