

奉节立式摆闸安装价格,专业安装团队

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 奉节立式摆闸安装价格,专业安装团队 |
| 公司名称 | 重庆满城顺科技有限公司 |
| 价格 | 3000.00/套 |
| 规格参数 | 产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统 规格:支持定制 适用范围:小区、写字楼、景区、停车场 |
| 公司地址 | 重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号 |
| 联系电话 | 13368481858 18623232838 |

产品详情

景区的翼闸故障原因和解决方法：1.线圈埋线松动当翼闸的地感线圈不能牢固的固定在巢内时，汽车压过路面的震动会造成巢内线圈变形，改变地感初始电感量，此时传感器重新复位后方能正常工作。翼闸解决方法是将融化的沥青浇入内使其固定。2.螺丝松动活节螺丝为正反螺纹相接，上下两个轴承之间用双头螺杆相接，若螺丝松动，将造成上下位均不准确。翼闸解决方法用一个80MM长 4的铁棒双头螺杆之间旋动闸杆上下到位即可。3.拐臂螺丝松动若此螺丝松动，会影响翼闸和售检系统的工作，将造成闸杆上下位不准确和停杆时晃动较大，翼闸厂家建议，解决方法将螺栓悬紧，螺母锁紧即可。4.到位控制磁铁挪位上下到位均采用慈敏霍尔元件，若长方形磁铁与减速机带凸轮的圆片位置改变，造成到位不准确，这样就会影响翼闸和售检系统的工作。翼闸解决方法将其准确，不可翻转，即可解决问题。5.断电保护开关断电当本机器的控制部分失灵时，本机的自动保护装置将自动工作，此时闸杆停在斜置不动，总电源断开，机器不工作。如果不及时处理，在景区内游客多的情况下，会影响翼闸和售检系统的工作。人行通道闸解决方法此时将机器门打开，将大皮带顺时针方向3-8圈到时即可复原。翼闸：桥式八角斜面翼闸、桥式船形翼闸、桥式梯形翼闸、双机芯翼闸，旅游景点售管理系统：主要用于旅游景点，公园等场合 奉节立式摆闸安装价格,专业安装团队

包括LED指示模块、计数模块、行人检测模块、报警模块、权限输入模块、语音提示模块等。LED指示模块：一般由LED点阵或LED显示屏组成，用于指示闸机的通行状态和方向，有的还包含文字或图案等提示信息 and 欢迎信息等。

计数模块：用于记录通行人数，可通过LED数码管或显示屏显示出来，可以清零和设置计数上限。行人检测模块：用于识别行人的通行状态，判断行人是否合法通行，并且可以判断行人是否处于拦阻体运动范围内，以保护行人的人身安全。报警模块：闸机在各种非正常使用状况下会触发报警，用于提示或警告行人、管理者和维修者，这些状况包括非法通行、闸机异常、上电自检等，报警方式包括蜂鸣（比较常见）、灯光、语音等（可以综合使用）。权限输入模块：行人在通行之前需要让闸机“知道”自己是否具备合法通行的权限，即“输入”权限让闸机判断是否可以放行。输入方式有很多种，如非接触式IC卡刷卡方式、生物识别、输入、投币等，简单的有直接按钮通行。该模块一般与门禁系统或务系统相结合。在自由通行的场合则无需此模块。语音提示模块：这里的语音提示与前面的报警模块中的语音报警不同，主要是用于辅助提示行人相关的信息，如提示通行门的类型、欢迎信息等。该模块不太常用，需要用户向厂商定制。