# 分层注水Y341系列封隔器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 分层注水Y341系列封隔器 |
| 公司名称 | 山东兆鑫石油工具有限公司 |
| 价格 | 1500.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:ZX<br>型号:Y341<br>外径:15-152 |
| 公司地址 | 东营市胜利工业园祁连山路37号 |
| 联系电话 | 0546-7080116 13706364353 |

# 产品详情

y341-115封隔器是一种
靠油管蹩压一次座封，提放油管解封的水利
压缩式封隔器，**用于分层注水、酸化和挤堵等。用于注水时，一般和配水器组合使用。**

主要洗井机构、密封机构、坐封机构、锁紧机构和解封机构等组成。

可适用于不同井径，井深在3500米以内，井温小于120°C水井的分层注水，可单级、多级使用.

| 封隔器型号 | y341-114 | y341-115 | y341-115g | y341-150 | y341-150g |
|---|---|---|---|---|---|
| packer type | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总长度total length | mm | 1248 | 1248 | 1218 | 1188 | 1188 |
| 钢体最大外径max od | | 114 | 115 | | 150 | |
| 钢体最小通径min bore size | | 56 | 59 | | 62 | |
| 适用套管内径suitable casing inner id | | 117.7-127.7 | | | 153.8-166.1 | |
| 压力pressure | mpa | 16-20 | | | | |
| 工作温度working temperature | ℃ | ≤120 | | | | |
| 采用胶筒型式rubber barrel type | | “ jg ” 型 | | | | |
| 两端连接螺纹two end connection threads | | 27/8tbg | | | | |