

# 光学玻璃精雕机亚星迪专业生产制造

产品名称	光学玻璃精雕机亚星迪专业生产制造
公司名称	深圳市亚星迪科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳深圳市宝安区观澜镇库坑大富工业区金豪创业园D栋
联系电话	0755-27213626 13689591958

## 产品详情

技术参数 型号 YXD-490数控单头精雕机 工作台尺寸 380X490mm 工作行程 X380mm Y490mm Z105mm  
主轴功率 1.2KW 主轴转速 6万转 驱动电机 AC400W/750W 伺服电机(日本松下) 最大运行速度 12m/min  
最大加工速度 9m/min 紧密滚珠丝杆 台湾上银 C3级, Z?20mm,XY ?25mm 精密直线导轨 H级 台湾上银  
控制器 上海维宏 奈凯6A 机台外罩 半罩式 电源要求 220V 重量 1500KG 机床外型尺寸 1420\*1150\*1520mm  
控制柜外型尺寸 1250\*860\*650mm XYZ轴运动定位精度 0.01/0.01/0.01 XYZ轴重复定位精度 0.008/0.008/0.008  
机器特点 | 大理石床身, 精密磨床轨道加工, 确保机械精度; |  
半封闭式外罩, 外循环式切削油加工方式, 配备有渣屑收集箱, 确保加工场地干净、整洁; |  
独立落地式运动控制柜, 计算机和控制箱一体式操作, 方便、快捷; |  
X、Y、Z三轴采用高精度进口矩形直线导轨, 超强负载承重能力, 快速位移定位精度高; |  
高精度研磨滚珠丝杆副, 预紧螺母, 传动精度高, 能确保长时间内机械误差小; |  
高精度联轴器, 在高速、高扭矩时, 无转差; |  
高精度、高灵敏度自动对刀仪, 保证刀具长度自动补偿, 确保加工精度; | 人性化控制手轮, 方便操作; |  
床身独立润滑系统设计, 确保运动部件经久耐用; | 高速度多轴运动控制器, 运行平稳, 精度高; |  
内循环水冷主轴装置, 外循环刀具冷却装置; | 精密ER系列弹性夹头, 精度高, 偏摆小; |  
配置水冷主轴, 密封性能好, 带吹气, 防水雾剂; |  
配置专用水冷机, 全密封。灰尘等杂物无法进入冷却循环系统, 经久耐用; |  
所有加工零件全部经过热处理, 并经过高精度研磨加工, 精度高, 不变形; |  
开放式软件接口, 可兼容MaterCAM、ArtCAM、Cimation、Pro-E、UG、AutoCAD、精雕等设计软件, 操作简单, 应用广泛; 光学玻璃精雕机