双登蓄电池GFM-500/双登电池2V500AH营口供应

产品名称	双登蓄电池GFM-500/双登电池2V500AH营口供 应
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:GFM-500 产地:江苏
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

双登蓄电池GFM-500/双登电池2V500AH营口供应

双登电池、双登蓄电池、双登总代理总代理、双登、双登蓄电池供应商

怎样对双登蓄电池充电合适?

怎样对双登蓄电池充电合适?

从理论上说,双登蓄电池充电电流越小越好。由于电流小,反响生成的结晶物越细微,反响越充沛,能贮存的电量就越多。并且电流小,电池发热越小,极板越不容易变形,就不会引起极板内部化学反应,有用物质才不至于掉落。

多大的充电电流不会损坏蓄电池?

10小时充电率,100A蓄电池就用10A电流充电10小时。假如条件答应,不受时刻约束,充电时刻略大于电池容量/充电电流,能够将充电电流降到10A以下,储能逆变器一般是选用三段充电法充电的,也便是充电初期用较大电流(10小时充电率)。

跟着双登电池电压的上升,充电电流主动逐渐减小,直到电压到达中止电压时,主动中止充电;三段充电法:第一阶段快充,恒流充电阶段,以充电器*大的输出电流对电池快速充电,假如是太阳能控制器,则是以MPPT*大功率点作业,充电时刻取决于电池容量和开端充电时电池状况。

第二阶段均充,恒压充电阶段,充电器充电电压坚持稳定,充入电量持续添加,电池电压缓慢上升,充电电流下降;第三阶段浮充形式,汤浅蓄电池根本充溢,充电电流下降到低于浮充转化电流,充电电压降低到浮充电压。