

双登蓄电池GFM-500/双登电池2V500AH营口供应

产品名称	双登蓄电池GFM-500/双登电池2V500AH营口供应
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:GFM-500 产地:江苏
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

双登蓄电池GFM-500/双登电池2V500AH营口供应

双登电池,双登蓄电池,双登总代理总代理,双登,双登蓄电池供应商

怎样对双登蓄电池充电合适？

怎样对双登蓄电池充电合适？

从理论上说，双登蓄电池充电电流越小越好。由于电流小，反响生成的结晶物越细微，反响越充沛，能贮存的电量就越多。并且电流小，电池发热越小，极板越不容易变形，就不会引起极板内部化学反应，有用物质才不至于掉落。

多大的充电电流不会损坏蓄电池？

10小时充电率，100A蓄电池就用10A电流充电10小时。假如条件答应，不受时刻约束，充电时刻略大于电池容量/充电电流，能够将充电电流降到10A以下，储能逆变器一般是选用三段充电法充电的，也便是充电初期用较大电流（10小时充电率）。

跟着双登电池电压的上升，充电电流主动逐渐减小，直到电压到达中止电压时，主动中止充电；三段充电法：第一阶段快充，恒流充电阶段，以充电器*大的输出电流对电池快速充电，假如是太阳能控制器，则是以MPPT*大功率点作业，充电时刻取决于电池容量和开端充电时电池状况。

第二阶段均充，恒压充电阶段，充电器充电电压坚持稳定，充入电量持续添加，电池电压缓慢上升，充电电流下降；第三阶段浮充形式，汤浅蓄电池根本充溢，充电电流下降到低于浮充转化电流，充电电压降低到浮充电压。