

# 油井水泥减轻剂 细漂珠固井减轻剂，专业生产

产品名称	油井水泥减轻剂 细漂珠固井减轻剂，专业生产
公司名称	河南信阳量子微珠科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥工业园区中山镇
联系电话	0376-8165096 18738675869

## 产品详情

### 新型漂珠（珍珠岩漂珠

）具有良好的流动性、粘稠性，较低的失水量，在油田的勘探与开发过程中，可以配制出低密度油井水泥，能提高水泥石的热稳定性和耐久性，特别适合应用于高温气井封固。该人工漂珠比传统的粉煤灰漂珠减少用量8%-10%，而且价格相对便宜，价格占有极大优势，是取代电厂漂珠的最佳原料。替代资源日益枯竭的空心微珠、改变了世界石油固井使用空心微珠的历史，很好的达到了优化施工、降本增效的目的。

### 新型漂珠又叫珍珠岩漂珠、人工漂珠

。主要化学成份以二氧化硅（ $\text{SiO}_2$ ）和三氧化二铝（ $\text{Al}_2\text{O}_3$ ）为主，漂浮率大于85%，。壁薄中空，表面封闭而光滑，为球形颗粒，热导率小，耐火度 1280℃，是优良的保温耐火材料。由于新型漂珠内部是真空，密度较小，因而能浮于水上，具有颗粒细、质轻、高强、耐磨、耐高温、隔热、绝缘、阻燃等多种特性。特别适用油田固井及耐火防火材料生产，广泛应用于建筑、石化、冶金、塑料、橡胶等各个领域及保温结构工程。

包装规格：60 × 110公分/袋

产品重量：20公斤/袋、20公斤/袋、25公斤/袋

新型漂珠规格型号及主要技术指标：

TTC-400				
---------	--	--	--	--

	通用型	增水型	通用型	增水型
TTC-300				
堆积密度 ( kg/m <sup>3</sup> )	250-300	250-300	300-400	300-400
粒 径 ( mm )	0.1-0.3	0.1-0.3	0.1-0.3	0.1-0.3
漂 浮 率 ( % )	85	95	75	90
吸 水 率 ( % )	30	10	30	10
成 球 率 ( % )	90	90	90	90
导热系数 ( w/m.k )	0.066-0.072	0.066-0.072	0.081-0.090	0.081-0.090
筒压强度 ( Mpa )	1.0-2.0	1.0-2.0	1.5-2.5	1.5-2.5

我公司能根据客户的不同需求，加工生产相应的适合产品，欢迎广大客户前来洽谈，至诚为广大用户长年提供优质的产品和服务。