

# 调频连续波雷达物位仪高温吹扫水泥石灰谷物料仓雷达料位计

产品名称	调频连续波雷达物位仪高温吹扫水泥石灰谷物料仓雷达料位计
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	355.00/台
规格参数	型号:HRRD 雷达频率:F-波段 ( 120GHz ) 直流供电:DC 12~28V
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

## 产品详情

调频连续波雷达物位仪，作为一种先进的雷达物位传感器，可广泛应用于水泥、石灰、谷物等物料仓中，帮助您监测和控制物料的存储量，提供\*\*的物料仓料位计算。

这款调频连续波雷达物位仪的型号为HRRD-II，采用F波段（120GHz）雷达频率，能够更准确地探测物料的高度，从而提供更可靠的料位计算。此外，该物位仪还支持直流供电，电压范围为DC 12~28V，确保设备的稳定运行。

### 为什么选择调频连续波雷达物位仪

高精度通过使用调频连续波雷达技术，可以实时监测物料高度，并提供\*\*的料位计算结果。

防尘、防潮物位仪采用封闭式结构设计，能够有效防止粉尘和潮气进入仪器内部，提高设备的使用寿命。

环境适应性强无论是高温、低温，还是恶劣的工业环境，调频连续波雷达物位仪都能够正常工作，确保您的生产不受影响。

远程监测物位仪配备通信模块，可以与上位系统进行连接，实现远程监测和数据传输。

### 如何正确使用调频连续波雷达物位仪

安装位置选择物位仪应安装在物料仓的侧面或顶部，确保波束能够顺利穿过物料表面并返回到接收器。

调试和校准根据物料特性和仪器的具体要求，进行调试和校准工作，确保物位仪的准确性。

定期维护定期清理物位仪的外部 and 内部，检查设备的连接和线缆是否良好，以保证设备的正常运行。

常见问题解答调频连续波雷达物位仪能否适应高温环境

是的。调频连续波雷达物位仪具有良好的高温适应性，适用于各种高温工业环境。

物位仪的供电电压范围是多少

该物位仪的直流供电电压范围为DC 12~28V，确保设备在不同电压环境下的正常运行。

物位仪是否支持远程监测

是的。物位仪配备通信模块，可以与上位系统进行连接，实现远程监测和数据传输。

如果您有更多问题或需要进一步了解，欢迎随时与我们联系。我们将为您提供更专业的解答和指导。