

PA12 TR 55 LZ/瑞士EMS

产品名称	PA12 TR 55 LZ/瑞士EMS
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞士EMS 包装:25KG/包 品类:PA12/尼龙12
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

产品详情

PA12 TR 55 LZ是瑞士EMS公司生产的一种高品质尼龙12材料。它以其出色的承载能力和抗冲击性能而闻名，适用于多种领域，包括汽车工业、电子设备、工程塑料等。本文将详细介绍PA12 TR 55 LZ的特性和应用，并提供相关的专业知识、细节和指导。

品牌瑞士EMS

EMS是瑞士一家**的特种材料制造商，成立于1983年。

该公司在全球范围内拥有广泛的生产和销售网络，为客户提供优质的塑料解决方案。

EMS注重创新和研发，并与多个行业的合作伙伴进行紧密合作，以满足不同需求。

包装25KG/包

PA12 TR 55 LZ以25公斤/包的标准包装，以确保产品在运输和储存过程中的安全性。

标准包装能够有效保护产品的质量，并方便客户进行使用和管理。

EMS还提供个性化的包装方式，以满足客户的特殊需求。

品类PA12/尼龙12

PA12 TR 55 LZ属于尼龙12（PA12）材料的系列。尼龙12是一种高性能工程塑料，具有多种特性，如高粘度、高抗冲击、透明、阻燃和耐高温等。

高粘度PA12

高粘度PA12具有出色的流动性和加工性能，适用于注塑成型等复杂加工工艺。

它具有均匀的分子结构，能够提供材料的高强度和稳定性。

高粘度PA12在汽车工业和机械制造等领域得到广泛应用。

高抗冲击PA12

高抗冲击PA12具有卓越的抗冲击性能，能够承受外部冲击和挤压力。

它具有耐磨损和耐腐蚀的特性，适用于制造耐用零部件。

高抗冲击PA12广泛应用于汽车零部件、电子设备外壳等领域。

透明PA12

透明PA12具有良好的透明度和光学性能，可制成透明零件。

它具有出色的耐热性和耐候性，适用于户外和高温环境下的使用。

透明PA12可广泛应用于照明器具、光学仪器等领域。

阻燃PA12

阻燃PA12具有良好的阻燃性能，能够有效减少火灾风险。

它具有低烟、低毒和低释放的特性，符合环保和安全要求。

阻燃PA12广泛应用于电力设备、建筑材料等领域。

耐高温PA12

耐高温PA12具有出色的高温稳定性，能够在高温环境下长时间运行。

它具有优异的耐化学性和抗氧化性，不受腐蚀和老化的影响。

耐高温PA12广泛应用于航空航天、能源和化工等领域。

苏州百锦润塑化有限公司是一家专业生产和销售塑料材料的公司，拥有丰富的经验和技術實力。我們提供多種類型的尼龍12材料，包括PA12 TR 55 LZ/瑞士EMS。如果您有任何關於PA12 TR 55 LZ的諮詢或採購需求，歡迎隨時聯繫我們。

問答

問PA12 TR 55 LZ的工藝參數是什麼

答PA12 TR 55 LZ的工藝參數包括熔體流動速率（MFR）、密度、熔體溫度範圍等。具體參數請參考瑞士EMS提供的技術數據表。

問PA12 TR 55 LZ與其他尼龍材料有何區別

答与其他尼龙材料相比，PA12 TR 55 LZ具有更高的抗冲击性和耐高温性能。它还具有更好的流动性和加工性能，适用于更复杂的加工工艺。

问PA12 TR 55 LZ可用于哪些领域

答PA12 TR 55 LZ可广泛应用于汽车工业、电子设备、工程塑料等领域。具体的应用包括汽车零部件、电子设备外壳、工程结构件等。