

工矿灯系列

产品名称	工矿灯系列
公司名称	菏泽鼎睿灯具制造有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市中华路凤凰城
联系电话	0530-5551788 15318489997

产品详情

详细介绍 -LED工矿 灯120W产品规格书Product Specifications 产品类型
Type: 商业 照明/工业照明 产品名称 Product:LED 工矿灯 产品型号 Type: HX-GKD120W
应用场所Application:生产车间、仓库、商场、停车道、通道、走廊等 标准及认证 Std & AUT: CE
ROHS 参数 Parameter 产品特性 基本参数 Basic Parameter LED规格LED Type 集成光源
输入电压 Input Voltage AC180V-265V 输出电压 1 Output Voltage 1 DC62V 输出电流 1 Output
Current 1 2.0A 输出电压 2 Output Voltage 2 DC24V 输出电流 2 Output Current 2 0.2A
主体材质 Main Material 铝合金 外观颜色 Appearance 银白色 灯具可调角度Adjustable
Angle 固定角度 防护等级 IP Code IP20 光电参数 Electric Parameter 色温 Color
Temperature 2700K-3300K/4000-5300K/5500K-7000K 灯板功率Lamp Board Power:60Wx2=120W
灯板光通量Lamp Board flux(LM) 8300Lm 总功率Total Power 135W ± 10W 灯具光通量Lamps
and lanterns flux(LM) 6900Lm 电源效率Power efficiency >90% 功率因数Power factor 0.9
显色指数 CRI >72 其它:电源内置 其它参数 光束角Beam Angle 140 °
光效Efficacy 87Lm/W 灯具效率luminaire efficiency >85% 绝缘等级 Insulation class I
安装方式Installation 吸顶 / 吊装 外箱尺寸(mm) Carton Size:520*520*410mm,1PCS/箱 包装
风格Packaging style:内盒为刀卡加珍珠棉 (批量用彩盒) ,外箱中性包装加标贴 产品重量 Product
Weight:4KG/PCS, 6.4KG/箱 工作环境 Operating Environment 温度:-20 ° C-50 ° C 湿度 20%至90%
产品外形尺寸 Product formal: 472mm*H370mm, 寿命:35000小时