

# 土工布用什么胶山东晟坤工程材料

产品名称	土工布用什么胶山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

土工布用什么胶山东晟坤工程材料## (8) 水利工程中水井、减压井或斜压管的滤层。产品规格：不同色系的石材不同色系的石材是指具有完全不同的结构及特征，且颜色成份完全不同或差异很大的一类石材。：金线米黄与新西米黄、西班牙米黄与白砂米黄、山东白麻与美国灰麻之间都属于不同色系的石材。对于他们之间的色差，我们建议采用着色法（染色）来进行处理。目前，石材着色的方法大约有二十几种，大多需要特定的设备或场地。这对于石材养护行业来说是不太符合实际的。经过我们多年的经验总结，我们认为采用石材染色剂来进行着色处理是一种既简单方便又效果显著的好办法。3口岸检验检疫机构应在石材运抵现场检测场站后2个工作日内实施现场放射性检测。3.1检测前应仔细核对货证，按不同检验批分别进行放射性检测。3.2检测仪器灵敏度和稳定性应符合石材检测要求，且必须在计量有效期内。检测仪器可以选用便携式 辐射仪、便携式 能谱仪或门式放射性测定仪，同一类型仪器应尽可能选取相同的检测条件(如检测距离等)。3.3对于散装石材荒料，抽检石材数量应不少于3%，一旦发现超过可疑值的，应逐块进行检测。如采用一次浇油，粘层油的总用量不能减少，建议值为10~13kg/m<sup>2</sup>，油温不能低于180 。一次浇油容易出现土工布浸不透、出现分层，而导致面层剥离现象。