

盐雾试验机使用方法 苏州中新研公司 抚顺盐雾试验机

产品名称	盐雾试验机使用方法 苏州中新研公司 抚顺盐雾试验机
公司名称	中新研（苏州）检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区富春江路1377号
联系电话	17521578699 17521578699

产品详情

盐雾试验机温度测试环境（外置独立机组）：

3.1 温度范围：20~65 。

3.2 升温速率： 0.8 /min。

3.3 湿度范围：30~98%RH。

3.4 温湿度控制值：40 93%RH 50 95%RH 23 50%RH。

3.5 腐蚀气体防护：独立机组及连接阀控制，蒸发器与盐雾测试箱体式隔离。

中新研（苏州）检测仪器有限公司位于国际经济、金融、贸易、航运、科技创新集于一体的**中心城市-苏州市，盐雾试验机使用方法，公司集研发、设计、生产、销售、服务为一体的专i业检测仪器设备厂家，盐雾试验机作用，我们开展全新战略方针，盐雾试验机多少钱，定位于为汽车、电子、制造、五金、原材料等多个行业及各个大中院校提供一站式实验室检测仪器设备全i方位整体解决方案提供。

盐雾试验机加热及喷雾系统控制：

I 本盐雾腐蚀试验箱采用U型合金高速加温电热管加热，纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命完全独立系统。不影响盐雾试验及控制线路。温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高i效率之用电效益；

I 采用塔式喷雾器（塔尖高度可调节）采用特制石英玻璃烧制的喷咀；

I 喷雾方式：连续、间隙任选；

试验定时范围：0-999小时、分、秒、任意设置。

I 饱和器超温、缺水保护

I 试验箱超温保护

I 试验运行指示

I 试验结束指示

I 饱和器液位观测显示

盐雾沉降外接观测显示

盐雾试验机系统：

温度控制均采用P.I.D + S.S.

R，抚顺盐雾试验机，系统同频道协调控制，可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命；具有P.I.D自动演算之功能，可减少人为设定时带来之不便。设备在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示讯号。

设备的时间控制器控制试验所需的时间，操作简单。当设备运行到达设定时间时，自动停止试验，并自动进入平衡状态降温。

盐雾试验机温度控制系统：

智能型高精度7寸触屏PID控制仪(工业级触摸屏，触摸方便而且灵敏，可正常触摸40万次以上)。

I 控制精度为： ± 0.1

I 测温传感器：PT100铂金电阻测温器。

I 试验定时范围：0-999小时、分、秒、任意设置。

I 试验箱超温保护

I 饱和器超温、缺水保护

I 试验运行指示

I 试验结束指示

I 饱和器液位观测显示盐雾沉降外接观测显示

盐雾试验机使用方法-苏州中新研公司-抚顺盐雾试验机由中新研（苏州）检测仪器有限公司提供。中新研（苏州）检测仪器有限公司为客户提供“硬度计、冲击试验机、影像测量仪、一键闪测仪”等业务，公司拥有“中新研”等品牌，专注于试验机等行业。 ，在昆山开发区富春江路1377号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：苑全雷。