

pet土工布山东晟坤工程材料

产品名称	pet土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

pet土工布山东晟坤工程材料####应用范围：高强丙纶短纤针刺土工布主要用于客运专线铁路CRTS Ⅱ型板式无砟轨道与梁面间设置的滑动层及CRTS Ⅰ型板式无砟轨道与摩擦隔离层用土工布材料，也可广泛应用于水电、公路、铁路、港口、机场、运动场馆、隧道、沿海滩涂、围垦、环保等领域，起到隔离，过滤、排水、加筋、防护、封闭等作用。一般以采用硅酸盐水泥为佳，不宜用低标号水泥或粉煤灰水泥。固化原理：适量的无机聚合剂兑水稀释后与水泥、石泥、骨料（小于1mm颗粒的废石料）在混合搅拌过程中，产生胶质状硅酸盐、铝酸盐等生成物，再经专用液压制砖机高压，保压成型，完成其固化机理，制品密实性好，早期强度高，可立即脱模、堆码。自然养护15天~2天即可出厂。抗压强度可达4#左右（4MP，制品的耐风化、水稳性、抗冻性融性等各项技术指标均符合国家标准。国外对土工布的应用早在60年代就已开始，美国是世界上土工布消费量的国家，它在90年代初对其年用量就在3亿m²以上，用量达到7亿m²。欧洲和日本的土工布也得到较快发展，欧洲土工布的年用量也在4亿m²左右，其中纺粘法非织造布占非织造土工布的60%左右；日本在90年代中期以后对土工布的应用有显著的增长。日本非织造土工布中以纺粘法用量，约占非织造土工布总量的60%，而且主要是PET纺粘布。