

# 土工布保温棉山东晟坤工程材料

产品名称	土工布保温棉山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

土工布保温棉山东晟坤工程材料产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础设施建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家工程广泛采用，受到工程界、设计施工单位及广大用户的\*\*\*\*。公司拥有\*\*\*产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。（1）作挡土墙回填中的加筋，或用于锚固挡土墙的面板。修筑包裹式挡土墙或桥台。##不同的石材依据本身的结构、硬度、成分、使用环境不同其风化的快慢是不同的。研究石材的风化问题有利于进一步将不同类别的石材在设计时就将其放在更合适的建筑部位，以使建筑和装饰的使用寿命更长，装饰使用效果更好；也利于充分利用近年逐渐成熟的石材防护养护技术保护石材。一般将石材中的大理石类（主要是碳酸盐类）认为是较花岗石更易风化，主要是随着人类生活、生产环境造成大量的酸性物质增多，特别是酸雨的增多，对建筑装饰面的浸蚀加剧，使装饰在建筑外饰面的石材受损严重；而相对于以硅酸盐为主的花岗石类，由于硅酸盐的稳定性高，相比较而言它比大理石不易风化。失，增强建筑物结构坚固，坚实基堤作用。产品尺寸稳定性好，抗老化，耐破裂强，有柔韧性，不怕不生