

霍尼韦尔BW GasAlertMaxXTII泵吸式四合一气体检测仪XT-XWHM-Y-CN

产品名称	霍尼韦尔BW GasAlertMaxXTII泵吸式四合一气体检测仪XT-XWHM-Y-CN
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌：:霍尼韦尔
公司地址	山东省济南市历城区唐冶街道鲁商凤凰广场2号楼
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

GasAlertMax XT II 特点可同时检测 1, 2, 3 或 4 种气体简单的泵操作单按钮操作, 简单易用采用 Smart Sample 泵技术, 采样结果更**小巧、舒适, 并可在恶劣的野外条件下使用支持气体: H₂S, CO, O₂, LEL 坚固耐用的 GasAlertMax XT 可以可靠地监测多四种有毒气体, 它将直观的单按钮界面操作与一体化采样泵结合起来。防篡改、用户可调节选项允许自定义该仪器, 以适合您的应用。采用新的智能泵技术后, 进入受限空间和远程采样的容易程度是前所未有的。大程度降低泵阻塞的几率, 并提高了远程采样结果的精度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容 GasAlertMax XT II 的标准配置功能: LCD 可不间断地实时显示气体浓度小巧而轻便的设计, 使佩带感觉很舒适防水 IP66/67 简单的自动校准程序; 与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检明亮的广角可视警报光柱内置式防震外罩 GasAlertMax XT II 规格: 大小: 5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米重量: 11.1 盎司 / 316 克温度: -4 至 122F / -20 至 50C 湿度: 10% 至 - 相对湿度 (非冷凝) 报警: 视觉、振动、声音 (95dB) - 低限、高限、STELTWAOL (超限)、电量不足、泵测试视听警报在检测仪启动时激活, 视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时 (不间断) 发出警报电池的标准使用寿命: 13 小时 @ 32F / 0C / 10 小时 @ -4F / -20C / 6 小时即可充满电泵吸至多可从 66 英尺 / 20 米处提取样本 Gas Alert Max XT 的其他功能: 一体化采样泵, 采用了可靠的隔膜技术采用半导体压力传感器的业内好的堵塞检测多语言支持, 包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语 Fleet Manager II 可方便您管理检测仪配有标准的数据记录和事件记录功能