

赣州维谛艾默生UPS电源ITA-03k00AS1102C00/3KVA参数规格

产品名称	赣州维谛艾默生UPS电源ITA-03k00AS1102C00/3KVA参数规格
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:维谛艾默生 型号:ITA-03k00AS1102C00 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

维谛技术-艾默生UPS电源ITA-03k00AS1102C00/3KVA参数规格

Vertiv Liebert GXE 系列 UPS 是基于 IT 行业交流不间断电源的应用动态,采用新拓扑,研发生产的全新一代塔式,单进单出,在线式高性能 UPS 产品。

通过突出性能及环保特性,满足中小机房IT类设备的应用,全面提升小功率段塔式 UPS 商业竞争力。特性:

突破性超紧凑设计:体积较同类型产品小30%~70%

大屏LCD显示,更为直接、方便地进行设置

输入电压120~288V输入,输出不降额,大大降低了转电池的概率,提高了电池(1-3KVA)

过载能力:市电额定下,130%可10分钟,150%可1分钟,满足客户突加负载的要求 (1-3KVA)

8A长机充电能力,充电能力可设置,满足长延时电池的快速回充,提高了电池寿命 (1-3KVA)

出色的环保、节能特性,效率高出同等产品3-4个百分点,满载1K可省近一度电。

直流电压 正负240V 一组低需要40只电池iTrust UH31三进单出10-20KVA系列UPS为三进单出型(三相输入,单相输出)智能高频在线式交流不间断电源系统,共有三个规格,额定输出容

量分别为10KVA、15KVA、20KVA优点DSP全数字控制技术,提高了控制的灵活性和稳定度,保证了产品的一致性和可靠性纯再现功能,对用户设备提供全面的电力保护智能化的电池管理,延长UPS电池使用寿命近50%完善的网络解决方案,UPS运行的佳手段应用领域ISP应用,中小规模的网管系统/机房,业务服务器群,工业过程控制应用,中小规模的办公自动化,精密仪器设备,设备等性能特点三进单出,380V/220V纯在线,双变换-提供佳供电质量基于DSP的全数字控制技术-带来更高可用性标配输入防雷板-

地域适应性支持多种接口,多种平台的网络-方便IT客户的管理缺相工作能力-确保电网情况下的稳定供电基于新IGBT的整流/逆变电路-带来输入/输出电气性能输入功率因数校正技术(PFC)-节能,降低系统成本超宽输入电压抗扰范围-适应恶劣电网环境智能化电池管理-保护电池,延长电池寿命中英文界面-方便用户使用。

绿色电源:采用 IGBT 整流技术,输入功率因数 0.99,输入谐波电流 3%,电网污染小,油机适配性好

节能 :整机效率高达95.5%,支持智能并机,节能效益明显;

带载能力:输出功率因数为高,对于新型服务器负载,可比传统UPS可多带 12.5% 的负载;

便于安装:上下均可进出线,无需进线柜, 800KVA仅占地 2.16 平方米;

便于维护:全正面维护,可快速更换故障部件,系统可用性更高;

便于改造:电池组节数设置灵活,便于旧系统改造时利用原有电池系统,也可在单节电池故障时及时撤除且不影响UPS系统运行

艾默生UPS电源是较为常见的应急电源系统,其在市电正常与市电异常的情况下,工作方式也有所不同,艾默生UPS的四种工作方式:正常运行、 电池工作、 旁路运行和旁路维护。