

临沂伊顿UPS不间断电源9PX1000IRT2U-L/1KVA锂电系列报价

产品名称	临沂伊顿UPS不间断电源9PX1000IRT2U-L/1KVA锂电系列报价
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:9PX1000IRT2U-L 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

伊顿UPS电源9PX1000IRT2U-L/1KVA锂电系列报价9PX系列产品是伊顿公司2012年推出适应IT机房的高端系列中小容量功率的不间断电源产品,整个系列包含5、6、8、11KVA,共四个功率段,7个机型。旨在机房IT设备中提供更高质量电源。

伊顿UPS电源 运行方式:

在线的/全自动的UPS 将有以下的运行模式:

- a. 正常模式: 整流器/充电器从AC得到电源,经过整流滤波后得到 DC 电压并且提供给逆变器,同时给电池充电.逆变器把整流滤波后得到的直流电转变为交流电提供给关键的负载.
- b. 经济模式:当市电输入稳定可靠时,将转由旁路进行供电,以提高整体的效率,并实时侦测市电状况,发现有不稳定状况即刻切换回相应模式,以保证负载没有任何断电,该功能默认禁止,通过LCD设置。
- c. 紧急模式: 当市电故障时,逆变器会从电池得到能量继续给负载提供电源.
- d. 旁路模式:如果发生过载,负载短路或内部故障,UPS就会转到自动旁路
- e. 模式由市电给负载供电.如果上述故障现象消失后,会从旁路状态自动转回到正常状态供电.
- f. 维护旁路模式:维护旁路是为了对系统进行断电维修且继续给负载供电的旁路维护旁路开

关一般是“先通后断”型式的开关。

g. 电压和频率转换器: UPS可以接受宽泛的输入电压和频率并且产生出所需要的输出电压和频率伊顿UPS电源9PX1000IRT2U-L/1KVA锂电系列报价与铅酸电池通常3-5年的使用寿命相比,9PX电UPS的电池使用寿命延长至8-10年锂电UPS消除了传统铅酸电池UPS更换电池的需求以及由此产生的用户成本(规划、人工、运输)。电UPS可获得包括UPS电子组件、内部电池和EBM在内的五年工厂保修的服务支持。管理和网络安全伊顿千兆网络管理卡提供双重网络安全认证(UL2900-1和IEC62443-4-2)。伊顿的IPM电源管理软件可与的虚拟化环境和云服务 workflow 工具无缝集成09PX锂电UPS可以直接测量每个插座组的能耗。用电量可以通过液晶显示屏或伊顿的IPM电源管理软件实时监控负载分段控制功能允许在电池模式下优先关闭非必要设备,以大限度提高关键设备的运行时间。高性能双转换拓扑。伊顿9PX钾电UPS可持续监控电源状况并调节电压和频率通过“能源之星”认证的9PX电UPS可提供高的能效等级,从而降低UPS的电力消耗和机房的制冷成本UPS的内置旁路允许在发生内部故障时保持运行连续性,提供维护旁路的选配件以方便进行UPS的在线更换和维护,。多可使用4个支持即插即用的外部电池模块,以延长运行时间。如有必要,可持续运行系统数小时。易于安装和升级优越的负载特性:采用三相立PWM调制,全桥IGBT逆变技术,满足从0到负载的跃变,而*切换到旁路,并保护输出稳定。人性化的大屏幕LCD中文示(可洗触摸屏:大屏幕中英文菜单,流程图运行状态直观显示,灵活的实现了人机对话功能,摸屏具有事件记录显示,中英文可选菜单操作。完善的保护功能:输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能。高性能的动态特性:采用瞬时控制方式和有效值等多种反馈控制,实现了高动态调节,减小电压失真度。采用6脉(可选12脉冲)整流充电器同时增加输入谐波滤波器:有效的抑制输入的谐波污染,提高UPS电源的输入功率因数,减小输入的谐波电流。

伊顿ups电源具备的第2个重要的优势就是在重量方面得到了,控制在体积方面也得到了一定的控制,传统的产品不仅仅是重量重,而目企业做的很庞大,不管是运输还是安装起来都是颇为不容易的,而现在这种产品由于采用了新式的材料,采用了很新的技术,所以说可以把体积做得相对小巧一些,可以把重量适当的峰低一些,那么这就使得运输的时候更加容易使得搬运以及安装变得更加的容易,同时产品的外观设计也变得更加的时尚而简洁,放在机房里面使用或者是放在其他的场合使用可以很好的和周围的环境进行的融合,使得其不仅兼具了实用性,同时也具有一定的美观度,另外这种产品对环境的适应能力也是有了进一步的增强,现在这种产品的外壳采用了更好的材料来进行生产制]作,可以对产品本身进行很好的隔离和防护,使得其可以适应大江南北不同地区的机房。