

大泽动力永磁40KW静音柴油发电机

产品名称	大泽动力永磁40KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO42000ET 品牌:大泽动力 类型:40KW静音柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽动力永磁40KW静音柴油发电机一般柴油发电机组的工作原理是在机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到的燃点。被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘做功’。各汽缸按需要顺序依次做功，大泽动力永磁40KW静音柴油发电机作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

三相静音柴油发电机特点：

- (1)、单机容量等级多。国外机组从几千瓦~几万千瓦，国内机组*大几千千瓦
- (2)、配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要 34~82L/KW·H 汽轮机的1/10）
- (3)、热效率高，燃油消耗低（热效率 30~46%）
- (4)、起动迅速、并能很快达到全功率
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停。
- (5)、维护操作简单，人少，备用期间保养容易

型号：TO42000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 2.发动机型号： TO-N4105ZD
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 有
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min
15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H
- 9.机器重量： 780/890kg
- 10.外形尺寸： 1700*950*1400mm

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

检查空气滤清器保养指示器

每天检查空气滤清器上的保养指示器。如果检视 窗口显示红色，表示空气滤清器的进气阻力超过规定值，需要更换滤芯。滤芯更换要求和步骤见 5.3.22。滤 更换芯后，必须按下保养指示器顶部上的按钮，使其复位。