

WHTH-225L-40-880恒温恒湿机

产品名称	WHTH-225L-40-880恒温恒湿机
公司名称	东莞伟煌试验设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州吴中区太湖西路113号
联系电话	86-051265643856 13771983206

产品详情

WHTH-225L-40-880 [恒](#)

温恒湿机主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件，适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具等各行业。

Constant temperature and humidity box / constant temperature and humidity test box for electronic components, industrial materials, finished products in R & D, production and testing the test with constant damp-heat, complex alternating high and low temperature test environment and test conditions, apply to electronic and electrical appliances, communications, chemical, metal, rubber, toys and other industries.

WHTH-225L-40-880[恒](#)温恒湿机有24种如下叫法：

WHTH-225L-40-880[恒](#)

温恒湿机/恒温恒湿试验箱/恒温恒湿机/恒温恒湿试验机/恒温恒湿实验机/可程式恒温恒湿箱/可程式恒温恒湿试验箱/可程式恒温恒湿实验箱/可程式恒温恒湿机/可程式恒温恒湿试验机/可程式恒温恒湿实验机/湿热交变箱/湿热交变试验箱/湿热交变实验箱/湿热交变机/湿热交变试验机/湿热交变实验机/高低温箱/高低温试验箱/高低温实验箱/高低温机/高低温试验机/高低温实验机

Constant temperature and humidity box / constant temperature and humidity test chamber / constant temperature and humidity test box / constant temperature and humidity / temperature and humidity testing machine / constant temperature and humidity testing machine / programmable temperature and humidity box / programmable constant temperature and humidity test chamber / programmable temperature and humidity box / programmable constant temperature and humidity / programmable constant temperature and humidity testing machine / programmable thermostat humidity test machine / humid heat box / humid heat test box / humid heat test box / humid heat machine / humid heat test machine / humid heat test machine / GDW / high low temperature test box / high and low temperature e

experiment box / high temperature / high and low temperature testing machine / high temperature testing machine

WHTH-225L-40-880 [恒温恒湿机](#) 产品特色 Product characteristics

WHTH-225L-40-880 [恒温恒湿机](#) 采上方排热方式，节省机台所占用之空间及达到最佳散热效果。

Mining above heat rejection mode, saving occupied space and platform to achieve the best cooling effect.

采用P.P非金属断热隔热材质之门缝设计，可减少四分之一以上能源浪费及控制效果。

Using P.P non metal thermal insulation material of door design, can be reduced by more than 1/4 energy waste and control effect

轻巧便易之前方加水补给方式，可自动水回收及净水过滤装置。

Lightweight easy front water supply mode, automatic water recycling and water filtering device. 简便新颖之门把手设计，开启方便及箱门开启时不会产生震动。

Simple door handle design, convenient opening and the box door is opened does not generate vibration.

WHTH-225L-40-880 [恒温恒湿机](#) 技术参数 Technical parameters

产品型号	WHTH-80	WHTH-150	WHTH-225	WHTH-408	WHTH-800	WHTH-1000
内部尺寸CM	40 × 50 × 40	50 × 60 × 50	50 × 75 × 60	60 × 85 × 80	100 × 100 × 80	100 × 100 × 100
外部尺寸CM	85 × 140 × 95	95 × 150 × 105	95 × 165 × 115	105 × 175 × 135	145 × 190 × 135	145 × 190 × 155
性能	控制方式	平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节				
	温度范围	0 ~ 150 , -20 ~ 150 , -40 ~ 150 , -70 ~ 150				
	湿度范围	0%				
	温度均匀度	± 2				

	温度波动度	± 0.3
	升温速率	3 /min
	降温速率	1 /min
材质	内箱材质	SUS304光亮不锈钢板
	外箱材质	SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板
	保温材质	超细玻璃棉+聚胺脂泡沫
调节器	制冷机	全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机
	制冷剂	R23/R404A
	冷凝方式	风冷
	加热器	镍铬合金不锈钢管加热器
	气流方式	宽带式强迫气流循环(上出下进)
控制器	操作界面	液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880)
	运转方式	恒定运转,程序运转
	程序记忆容量	120组可编程序,每个程序最大999段
	分辨率	温度:0.1 ;湿度:0.1%RH
	通讯功能	RS-232接口
	附属功能	上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机)

标准配置	观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个
安全装置	无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护
电源配置	220V/380V 60/50Hz

备注：1、温湿度分布均匀测试方法，依照内箱离各边1/10距离有效空间量测

2、另可供客户尺寸大小非标订制

伟煌科技专业研发、生产、销售的设备有，[恒温恒湿箱](#)、[冷热冲击箱](#)、[高低温试验箱](#)、[步入式环境试验室](#)、[快速温变试验箱](#)、[盐雾试验箱](#)、[振动试验机](#)、[大电池跌落试验机](#)、[氙灯耐候设备](#)、[紫外线老化设备](#)、[拉力试验机](#)、[电池安检设备](#)、[环境模拟检测试验设备](#)等等

欢迎新老顾客前来咨询与订购,全国热线：400-631-0769

香港伟煌科技有限公司

伟煌试验设备（苏州）有限公司

苏州分部：苏州市吴中区太湖西路113号

TEL：0512-65643856

联系人:包小姐 手机：13771983206

<http://www.wewon-china.com>